

FLC321 RAIL66



Description

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.


Comprend 0,4 m de câble flexible enfermé dans un conduit en acier inoxydable, un connecteur en ligne et un collier de fixation pour l'installation sur le système de montage RAIL66.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Poids                      | 3.40 kg                                                   |
| Types photométries         | faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' |
| Type de Lampes             | LED-6/12W / 700 mA - 3000 K                               |
| IRC                        | 80                                                        |
| Alimentation électrique    | ballast électronique                                      |
| LEDs                       | 6                                                         |
| Rated input power          | 14.5 W                                                    |
| Flux lumineux nominal (lm) |                                                           |
| LED Lumen                  | 290                                                       |
| Total Lumen                | 1740                                                      |
| Tj                         | 85                                                        |
| Rated lumens (lm)          |                                                           |
| LED Lumen                  | 201.5                                                     |
| Total Lumen                | 1208.8                                                    |
| Ta                         | 25                                                        |

FLC321 RAIL66



Spécifications

Description du matériel

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium                             |
| Lentille                       | Verre de sécurité                                      |
| Couleurs                       | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint                          | Joint silicone CCG®                                    |
| Visserie                       | PCS Inox avec recouvrement polymère                    |
| IP                             | IP66                                                   |
| IK                             | IK08                                                   |
| Protection contre la corrosion | 5CE                                                    |
| Surface exposée au vent        | 0.065 m²                                               |

Description électrique

|        |      |
|--------|------|
| Driver | DALI |
|--------|------|


Informations complémentaires

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                    | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D                    |


Accessoires d'installation

Universal

| Description                                                | Code produit | C1 | C2 | H1  | M1 | Poids (kg) | L1   | L2   |
|------------------------------------------------------------|--------------|----|----|-----|----|------------|------|------|
| Rail 66 système universel pour 2 projecteurs maxi (L=1150) | 310-9200     | 75 | 30 | 200 | 12 | 5.90       | 1150 | 1045 |



|                                                            |          |    |    |     |    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------|----|----|-----|----|------|------|------|
| Rail 66 système universel pour 3 projecteurs maxi (L=1150) | 310-9202 | 75 | 30 | 200 | 12 | 5.90 | 1150 | 1045 |
|------------------------------------------------------------|----------|----|----|-----|----|------|------|------|



FLC321 RAIL66

| Description                                                | Code produit | C1 | C2 | H1  | M1 | Poids (kg) | L1   | L2   |
|------------------------------------------------------------|--------------|----|----|-----|----|------------|------|------|
| Rail 66 système universel pour 3 projecteurs maxi (L=1650) | 310-9210     | 75 | 30 | 200 | 12 | 7.20       | 1650 | 1545 |



|                                                            |          |    |    |     |    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------|----|----|-----|----|------|------|------|
| Rail 66 système universel pour 4 projecteurs maxi (L=1650) | 310-9212 | 75 | 30 | 200 | 12 | 7.20 | 1650 | 1545 |
|------------------------------------------------------------|----------|----|----|-----|----|------|------|------|



FLC321 RAIL66

| Description                                                | Code produit | C1 | C2 | H1  | M1 | Poids (kg) | L1   | L2   |
|------------------------------------------------------------|--------------|----|----|-----|----|------------|------|------|
| Rail 66 système universel pour 4 projecteurs maxi (L=2150) | 310-9220     | 75 | 30 | 200 | 12 | 8.50       | 2150 | 2045 |




|                                                            |          |    |    |     |    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------|----|----|-----|----|------|------|------|
| Rail 66 système universel pour 6 projecteurs maxi (L=2150) | 310-9222 | 75 | 30 | 200 | 12 | 8.50 | 2150 | 2045 |
|------------------------------------------------------------|----------|----|----|-----|----|------|------|------|



FLC321 RAIL66

Cache (paire)

| Description                | Code produit | C1 | C2 | D1  | D2  | L    | M1 | Poids (kg) |
|----------------------------|--------------|----|----|-----|-----|------|----|------------|
| Paire de cache pour rail66 | 310-9290     | 20 | 30 | 180 | 140 | 1070 | 9  | 1.70       |



Adaptateur pour fixation

| Description                      | Code produit | C1 | C2  | L    | M1 | Poids (kg) |
|----------------------------------|--------------|----|-----|------|----|------------|
| Adaptateur pour fixation (paire) | 310-9294     | 30 | 100 | 1115 | 12 | 0.90       |




**Control****0-10 V, 24VDC low voltage version**

| Description                       | Code produit |
|-----------------------------------|--------------|
| 24VDC low voltage version, 0-10 V | 0033         |

Accessoires Optiques


Lentille e'largissante

| Description   | Code produit | C1 |
|---------------|--------------|----|
| IO-360-FLC321 | 145-9992     | 87 |




Lentille ovalisante

| Description   | Code produit | C1 |
|---------------|--------------|----|
| IO-180-FLC321 | 145-9991     | 87 |




Lentille ovalisante "lèche mur"

| Description  | Code produit | C1 |
|--------------|--------------|----|
| IO-20-FLC321 | 145-9993     | 87 |



Grille nid d'abeille


| Description             | Code produit | C1 |
|-------------------------|--------------|----|
| Grille nid d'abeille IW | 145-9994     | 87 |



FLC321 RAIL66

Visière

| Description | Code produit | A  | C1  |
|-------------|--------------|----|-----|
| ES-FLC321   | 145-9995     | 55 | 114 |



Canon anti-éblouissement

| Description | Code produit | A  | C1  |
|-------------|--------------|----|-----|
| ET-FLC321   | 145-9996     | 56 | 114 |

