



#### **Beschreibung**

IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Gelenk 340° drehbar, nach vorne 30° und nach hinten 90° neigbar.


 $\label{lem:net_constraint} Netz spannungsversionen, \ ON-OFF, \ Schutzklasse \ I. \ Eingebauter elektronischer EC-Konverter.$ 


Optisches Zubehör muss werkseitig eingebaut werden, bei der Bestellung angegeben werden.

Gewicht	0.80 kg			
Lichtverteilung	wallwash			
Lichtquelle	LED-1/4W / 350 mA - 4000 K			
CRI	80			
Netz	EVG			
LEDs	1			
Bemessungsleistung	5 W			
Bemessungslichtstrom (lm)				
LED Lumen	358.8			
Total Lumen	358.8			
Та	25			
Nominal Lichtstrom (Im)				
LED Lumen	530			
Total Lumen	530			
Тс	25			









## Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiges Aluminium

Abdeckung Sicherheitsglas

Farben

RAL9004 Signalschwarz

RAL9006 Weißaluminium

150

RAL9007 Graualuminium
RAL7016 Anthrazitgrau

RAL7016 Anthrazitgrau

Dichtung CCG® Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66
Schlagfestigkeit IK07
Korrosionsbeständigkeit 5CE
Windangriffsfläche 0.01 m²

### **Elektrische Beschreibung**

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Standard

Vorschaltgerät

Leistungsfaktor >0.9

#### **WE-EF LEUCHTEN GmbH**

#### 145-7197+145-7230



## FLC301 - Aufbaumontage

## Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h

Energieeffizienzklasse D-E (Lichtquelle)



# Montagezubehör

# **Montagesockel EM**

Beschreibung	Artikelnummer A	В	C1	D1	Gewicht (kg)
Montagesockel EM1 für FLC301	145-9200 20	5 200	100	160	1.10
A .				В	
Α					
	©1 ø D1				



# **Optisches Zubehör**

# Streulinse bandförmig

Beschreibung	Artikelnummer	C1
Streulinse IO-180	145-7229	42.5



# Streulinse, wallwash


Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-20-WW-FLC301-LED	145-7230	42.5






#### Wabenblende

Beschreibung	Artikelnummer	C1
Wabenblende IW	145-7231	42.5



### Seitenblende

Beschreibung	Artikelnummer A	C1	
Seitenblende ES	145-7232 20.	5 58	





#### **Abblendtubus**

Beschreibung	Artikelnummer	Α	C1
Abblendtubus ET	145-7233	22.5	58

