





Description

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.
Luminaire pilotable en DALI.

Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Poids	4.00 kg
Types photométries	faisceau symétrique, ultra intensif [EE]
Type de Lampes	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	24
Rated input power	54 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	310
Total Lumen	7440
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	266.6
Total Lumen	6398.9
Ta	25



Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité sur charnière
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement


Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Accessoires d'installation


Pots d'encastrement, Finition en débord

Description	Code produit	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BDO24-I	134-0798	570	305	285	270




Pots d'encastrement, Finition à fleur

Description	Code produit	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BDO24-II	134-1162	573	305	303	270




Pots d'encastrement

Description	Code produit	A	B	C1
Pots d'encastrement BDO24-II-RE	134-1714	574	305	227




Pots d'encastrement BDO24-II-RE	134-1717	574	305	209
---------------------------------	----------	-----	-----	-----



Installation blackout, flush with shadow line - reduced depth


Description	Code produit	A	B	C1
Pots d'encastrement BDO24-III-RE	134-1718	573	305	227



Accessoires Optiques


Lentille e'largissante

Description	Code produit	C1
IO-360-DAC/DOC240-LED	134-1441	191




Grille nid d'abeille

Description	Code produit	C1
Grille nid d'abeille	134-1445	191




Lentille rasante

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-DAC/DOC240-LED	134-1492	191

**Lentille ovalisante**

Description	Code produit	C1
IO-180-DAC/DOC240-LED	134-1382	191



Control

DALI interface

Description	Code produit	C
DALI interface	430-0013	90