



### Description

IP65, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.


Poids	2.90 kg
Types photométries	faisceau symétrique, extensif [B]
Type de Lampes	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	12
Rated input power	27 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	290
Total Lumen	3480
Tj	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	225.8
Total Lumen	2709.2
Ta	25



## Accessoires Optiques


### Lentille ovalisante

Description	Code produit	C1
IO-180-DAC/DOC220-LED	134-1381	105




### Lentille e'largissante

Description	Code produit	C1
IO-360-DAC/DOC220-LED	134-1440	105




**Grille nid d'abeille**

Description	Code produit	C1
Grille nid d'abeille	134-1444	105

**Lentille rasante**

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-DAC/DOC220-LED	134-1491	105



**Control****DALI interface**

---

Description	Code produit	C
DALI interface	430-0013	90

---