



Beschreibung


IP65, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas, abklappbar. Rahmen mit Sicherungsscharnier. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.


Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

| Gewicht | 2.90 kg | |
|---------------------------|---|--|
| Lichtverteilung | symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut- off' [EES] | |
| Lichtquelle | LED-12/24W / 700 mA - 3000 K | |
| CRI | 80 | |
| Netz | EVG | |
| LEDs | 12 | |
| Bemessungsleistung | 27 W | |
| Nominal Lichtstrom (lm) | | |
| LED Lumen | 290 | |
| Total Lumen | 3480 | |
| Tj | 85 | |
| Bemessungslichtstrom (lm) | | |
| LED Lumen | 256.5 | |
| Total Lumen | 3077.9 | |
| Та | 25 | |

DAC220 LED







Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss

Abdeckung Sicherheitsglas, abklappbar

Farben

RAL9004 Signalschwarz
RAL9007 Graualuminium

RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP65 Schlagfestigkeit IK07 Korrosionsbeständigkeit 5CE

Elektrische Beschreibung

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Vorschaltgerät

Weitere Informationen

Lebensdauer $Ta=25^{\circ} L90B10 > 90000h$

Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)

WE-EF Switzerland AG



Optisches Zubehör

Streulinse bandförmig

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | |
|-----------------------|---------------|-----|--|
| IO-180-DAC/DOC220-LED | 134-1381 | 105 | |



Streulinse allseitig

| chreibung Artikelnummer C1 |
|------------------------------|
| -DAC/DOC220-LED 134-1440 105 |







Wabenblende

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|--------------|---------------|-----|
| Wabenblende | 134-1444 | 105 |



Wallwash Linse

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|-------------------------|---------------|-----|
| IO-20-WW-DAC/DOC220-LED | 134-1491 | 105 |



134-1427





Steuerung

DALI interface

| Beschreibung | Artikelnummer | С | |
|----------------|---------------|----|--|
| DALI interface | 430-0013 | 90 | |