



#### **Description**


IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.


Luminaire pilotable en DALI.

Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Poids	2.30 kg				
Types photométries	faisceau symétrique, extensif [B]				
Type de Lampes	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K				
IRC	80				
Alimentation électrique	ballast électronique				
LEDs	1				
Rated input power	27 W				
Rated lumens (lm)					
LED Lumen	2433.8				
Total Lumen	2433.8				
Ta	25				
Flux lumineux nominal (lm)					
LED Lumen	4220				
Total Lumen	4220				
Tc	25				







## **Spécifications**

## Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS

Lentille Verre de sécurité sur charnière

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint Joint silicone

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

IP IP66
IK IK07
Protection contre la 5CE

corrosion

Description électrique

Alimentation 220-240V / 50-60 Hz

électrique

Driver électronique séparé thermiquement

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L70B50 > 50000h

Classe d'efficacité D

énergétique

#### **WE-EF LUMIERE**




# **Accessoires d'installation**

## Pots d'encastrement, Finition en débord


Description	Code produit	Α	В	C1	С
Pots d'encastrement BDO22-I	134-0797	383	200	209	195






# Pots d'encastrement, Finition à fleur

Description	Code produit	А	В	C1	С
Pots d'encastrement BDO22-II	134-1161	383	200	227	195





134-1483





# **Control**

#### **DALI** interface

Description	Code produit	С
DALI interface	430-0013	90