




Description


IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	1.70 kg
Types photométries	faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]
Type de Lampes	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	6
Rated input power	14.5 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	290
Total Lumen	1740
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	268.4
Total Lumen	1610.7
Та	25







Spécifications

Description du matériel

Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS Corps

Lentille Verre de sécurité

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint Joint silicone CCG®

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

IΡ IP66 ΙK IK07 Protection contre la 5CE

corrosion

 0.025 m^2 Surface exposée au

vent

Description électrique

Alimentation 220-240V / 50-60 Hz électrique

Driver électronique séparé thermiquement

Driver

WE-EF LUMIERE

145-0034





Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité	C-D
énergétique	



Accessoires Optiques

Canon anti-éblouissement

Description	Code produit	Α	C1
Canon anti-éblouissement ET	145-0030	60	120



Lentille ovalisante

cription Code produ
180-FLC121-LED 145-0050







Lentille e'largissante

Description	Code produit	C1
IO-360-FLC121-LED	145-0142	81



Lentille rasante


Description	Code produit	C1
IO-20-WW-FLC121-LED	145-0145	81







Visière







Accessoires d'installation

Collier pour tubes SP

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
SP1-2/M8 collier simple (Ø 76-89)	146-0246	76-89	1.20	76-89




SP2-2/M8 collier double (Ø 38-60) 146-0247 38-60 1 38-66






FLC121 LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
SP2-2/M8 collier double (Ø 76-89)	146-0248	76-89	1.20	76-89



SP1-2/M8 collier simple pour tube (Ø 146-0245 38-60 1 38-66 38-60)




WE-EF LUMIERE




Socle de montage EM

Description	Code produit	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-2/M5 socle de montage en	146-0253	160	130	200	9	1.10
fonte d'aluminium						



Piquet à planter EF








Base à enterrer

Description	Code produit	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Poids (kg)
Base à enterrer ESV4	300-0461	145	130	102	108	400	350	8	7.85



JB1 Boîte de dérivation étanche

Description	Code produit	D1	D2	M1	Poids (kg)
JB1 Junction box	310-9000	135	67	9	1.6

