### FLD121 LED

# we-ef




### Beschreibung


IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG\_R\_ Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC\_R\_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Gewicht	2.20 kg
Lichtverteilung	symmetrisch mediumstrahlend [M]
Lichtquelle	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	6
Bemessungsleistung	14.5 W
Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	290
Total Lumen	1740
Tj	85
Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	242.3
Total Lumen	1454.1
Та	25

#### FLD121 LED







## Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss

Abdeckung Sicherheitsglasscheibe

Farben

RAL9004 Signalschwarz
RAL9006 Weißaluminium

RAL9007 Graualuminium

RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung CCG\_R\_ Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66 Schlagfestigkeit IK07 Korrosionsbeständigkeit 5CE

### **Elektrische Beschreibung**

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte

Vorschaltgerät

Überspannungsschutz 1/2 kV

#### **WE-EF LEUCHTEN GmbH**

## 145-9500

### FLD121 LED



### **Weitere Informationen**

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h

Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)


### FLD121 LED



# Montagezubehör


## **Erdspieß EF**

Beschreibung	Artikelnummer H	1	Gewicht (kg)
Erdspieß EF1-2/M5 für FLD100	145-9196 27	70	1.00



## **Montagesockel EM**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	H1	M1	Gewicht (kg)
Montagesockel EM1-2/M5	145-9200	160	130	200	9	1.10



## 145-9500


### FLD121 LED



# **Optisches Zubehör**


### Seitenblende

Beschreibung	Artikelnummer <i>i</i>	A	C1
Seitenblende ES	145-9531	57	109



### **Abblendtubus**

ner A C1
57 109



### **WE-EF LEUCHTEN GmbH**

## 145-9500

### FLD121 LED



## Streulinse bandförmig

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-180-FLD121-LED	145-9480	97



## Streulinse allseitig

Beschreibung	Artikelnummer	r C1
IO-360-FLD121-LED	145-9481	97



### **WE-EF LEUCHTEN GmbH**