





#### **Beschreibung**


IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Gewicht	2.50 kg
Lichtverteilung	bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut- off' [EES]
Lichtquelle	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	12
Bemessungsleistung	27 W
Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	290
Total Lumen	3480
Tj	85
Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	238.8
Total Lumen	2865.9
Та	25









# Spezifikationen

## Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss

Abdeckung Sicherheitsglasscheibe

Farben

RAL9004 Signalschwarz
RAL9007 Graualuminium

RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung CCG® Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66
Schlagfestigkeit IK07
Korrosionsbeständigkeit 5CE
Windangriffsfläche 0.041 m²

#### **Elektrische Beschreibung**

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt

Vorschaltgerät

#### **WE-EF Switzerland AG**

## 146-0402+146-0418




#### FLC131 LED

## **Weitere Informationen**

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h

Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)






# **Optisches Zubehör**


## Seitenblende

Beschreibung	Artikelnummer	Α	C1
Seitenblende ES	146-0156	110	100



## **Abblendtubus**

Beschreibung	Artikelnummer	А	C1
Abblendtubus ET	146-0397	95,5	126





# Streulinse allseitig

_	Beschreibung	Artikelnummer	· C1
•	10-360	146-0623	110



# Streulinse bandförmig


Beschreibung	Artikelnummer C1
IO-180-FLC131-LED	146-0418 110






## **Wallwash Linse**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-20-WW-FLC131-LED	146-0645	110



## Wabenblende

Beschreibung	Artikelnummer	C1	
IW-FLC131-LED - [EE] [EES]	146-0625	110	







# Montagezubehör

## **Rohrschelle SP**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
SP1-2/M8 Rohrschelle, einfach (Ø	146-0246	76-89	1.20	76-89
76-89)				




SP2-2/M8 Rohrschelle, zweifach (Ø	146-0247	38-60	1	38-66
38-60)				




#### **WE-EF Switzerland AG**



Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
SP2-2/M8 Rohrschelle, zweifach (Ø	146-0248	76-89	1.20	76-89
76-89)				



SP1-2/M8 Rohrschelle, einfach (Ø	146-0245	38-60 1	38-66	
38-60)				




#### **WE-EF Switzerland AG**




# **Montagesockel EM**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	H1	M1	Gewicht (kg)
EM1-2/M8	146-0253	160	130	200	9	1.10



# **Erdspieß EF**


Beschreibung	Artikelnummer H1	Gewicht (kg)
Erdspieß EF1-2/M8	146-0251 270	0.40





#### **Erdstück**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Gewicht (kg)
Erdstück ESV4	300-0461	145	130	102	108	400	350	8	7.85



## Wandanschlussdose

Beschreibung	Artikelnummer D1	D2	M1	Gewicht (kg)
JB1 Anschlussdose	310-9000 135	67	9	1.6

