



Description


IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante 360°.


Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Poids	7.70 kg
Distribution de la lumière	symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60]
Source lumineuse	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	1
Rated input power	27 W
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	2561.2
Total Lumen	2561.2
Та	25
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	4220
Total Lumen	4220
Tc	25







Spécifications

Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS

Lentille COB Polycarbonate

Couleurs RAL9004 Noir de sécurité

RAL9007 Aluminium gris

RAL7016 Gris anthracite

RAL9016 Blanc signalisation

Joint Joint silicone

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

IP IP55
IK IK10
Protection contre la 5CE

corrosion

Surface exposée au 0.11 m²

vent

159-0306





Description électrique

Alimentation

220-240V / 50-60 Hz

électrique

Driver électronique

Power factor > 0.9

Protection contre les 10 kV (SP10)

surtensions

Informations complémentaires

	•
Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité	D
énergétique	





Control

Eco Step Dim® Basic

Description	Référence
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Eco Step Dim® Advanced


Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002




Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât AZ

Description	Référence	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	Poids (kg)	С	Н
AZO-300 crosse murale	155-0269	300	275	235		350	275	12	3.60	300	270




AZ20-300 crosse double	155-0550	300	76 x 80 390	6.20	300 270	






ZA630-FT LED

Description	Référence	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	Poids (kg)	С	Н
AZ30-300 crosse triple	155-0551	300			76 x 80	390			8.60	300	270







Accessoires Optiques

Light shield

Description	Référence	H1	
LS180-[C60]	159-0321	120	

