



Beschreibung


IP67. 12V - 24V AC/DC.SKIII. IK09. Nicht rostender Edelstahl, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Maximale statische Last 5000 kg. Die Leuchte ist übergeh- und mit geringer Geschwindigkeit überrollbar. Vergossene und angeschlossene 1,5 m lange Anschlussleitung. PVC frei. IP68 Steckverbindung. Die Leuchten können, ohne geöffnet zu werden, vom Netz getrennt werden. Zum Anschluss an Netzspannung wird ein Netzteil benötigt, das separat bestellt werden muss. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.


Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Die Leuchte ist nicht für den dauerhaften Unterwasserbetrieb geeignet.

Gewicht	1.10 kg
Lichtverteilung	symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut- off' [EES]
Lichtquelle	LED-3/3W / 24V AC/DC - 4000 K
CRI	80
LEDs	3
Bemessungsleistung	3.8 W
Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	170
Total Lumen	510
Tj	85
Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	132.1
Total Lumen	396.2
Та	25







Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Nicht rostender Edelstahl

Abdeckung Sicherheitsglasscheibe; max. statische Last 5000 kg

Farben Edelstahl

Dichtung Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP67 Schlagfestigkeit IK09 Korrosionsbeständigkeit 5CE

Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Zum Anschluss wird ein Netzteil benötigt, das separat bestellt werden muss.

Vorschaltgerät

Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h


Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)




Montagezubehör

Bodeneinbautopf

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	H1	Gewicht (kg)	D	Н
Einbautopf, Kunststoff (flach)	185-0412	95	240	110	0.50	95/240	110



Einbautopf, Kunststoff (tief) 185-0797 95 170 220 0.50 95/170 220







Montageabdeckung

Beschreibung	Artikelnummer C1
Montageabdeckung BE	185-0414 95





Optisches Zubehör


Streulinse bandförmig

Beschreibung	Artikelnummer		
Streulinse IO-180 bandförmig	185-0895		



Streulinse allseitig

Beschreibung	Artikelnummer C1
treulinse 10-360 allseitig	Illseitig 185-0899 49






Elektrisches Zubehör


Verbindungsmuffe

Beschreibung	Artikelnummer	C1	M1	M2
Verbindungsmuffe SJB130	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19



Magnetischer Transformator


Beschreibung	Artikelnummer	Α	В	C1		
Transformator TVM-AC 24V/20W	185-2884	140	65	90		





ETC110-3 LED

Beschreibung	Artikelnummer	А	В	C1
Transformator TVM-AC 24V/50W	185-2885	140	65	90



Netzteil (230 V/24 V)

Beschreibung	Artikelnummer	Α	В	C1
Netzteil TVE-DC 24 V/12		90	61	18

