



Description

IP67*, Classe I, IK10+. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 5000Kg. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine.

Equipement électrique intégré.(Dé)montage du châssis sans outils. Inclinable à 20° et rotatif sur 355°. Platine intégrée avec LED haute efficience. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.


Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.


Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.

* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Poids	3.20 kg
Types photométries	faisceau symétrique, médium [M]
Type de Lampes	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	3
Rated input power	7.5 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	310
Total Lumen	930
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	227
Total Lumen	681.1
Та	25







Spécifications

Couleurs

Description du matériel

Corps Caisson et collerette en acier inoxydable

Acier inoxydable

Lentille LED en PMMA. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse.

Joint Joint silicone

IP IP67
IK IK10+

Description électrique

Driver électronique

Power factor > 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité C-D

énergétique



Accessoires d'installation


Plaque de montage


Description	Code produit	C1
Plaque de montage BE12	185-0796	160



Pots d'encastrement

Description	Code produit	D1	D2	H1	Poids (kg)	D	Н
BET32-II-350/180/MDPE Pot	185-9546	160	350	180	1	160/225	300
d'encastrement							









Accessoires Électriques

Boite de dérivation étanche

Description	Code produit	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19
démontable à gel à mémoire SJB				








Accessoires Optiques

Lentille e'largissante

Description	Code produit	C1	
Lentille IO-360	185-2865	60	



Lentille ovalisante

Description	C1
Lentille IO-180	60

