



Beschreibung


IP65, SKI. IK07. SKII auf Anfrage. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas, abklappbar. Rahmen mit Sicherungsscharnier. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.


Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

| Gewicht | 7.70 kg | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Lichtverteilung | bandförmig extrem engstrahlend [EE] | | |
| Lichtquelle | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | | |
| CRI | 80 | | |
| Netz | EVG | | |
| LEDs | 24 | | |
| Bemessungsleistung | 54 W | | |
| Nominal Lichtstrom (Im) | | | |
| LED Lumen | 310 | | |
| Total Lumen | 7440 | | |
| Tj | 85 | | |
| Bemessungslichtstrom (lm) | | | |
| LED Lumen | 247 | | |
| Total Lumen | 5927.6 | | |
| Та | 25 | | |









Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss

Abdeckung Sicherheitsglas, abklappbar

Farben

RAL9004 Signalschwarz

RAL9006 Weißaluminium

RAL9007 Graualuminium

RAL7016 Anthrazitgrau

RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP65 Schlagfestigkeit IK07 Korrosionsbeständigkeit 5CE

Elektrische Beschreibung

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Vorschaltgerät


Überspannungsschutz 6/6 kV

Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h

Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)

WE-EF LEUCHTEN GmbH





Optisches Zubehör

Streulinse allseitig

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|-----------------------|---------------|-----|
| IO-360-DAC/DOC240-LED | 134-1441 | 191 |



Wabenblende

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | |
|--------------|---------------|-----|--|
| Wabenblende | 134-1445 | 191 | |





DAC240 LED

Wallwash Linse

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|-------------------------|---------------|-----|
| IO-20-WW-DAC/DOC240-LED | 134-1492 | 191 |



Streulinse bandförmig

| Beschreibung | Artikelnumme | r C1 | |
|-----------------------|--------------|------|--|
| IO-180-DAC/DOC240-LED | 134-1382 | 191 | |



134-1438+134-1382



DAC240 LED

Steuerung

DALI interface

| Beschreibung | Artikelnummer | С | |
|----------------|---------------|----|--|
| DALI interface | 430-0013 | 90 | |