



Beschreibung


IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas, abklappbar. Rahmen mit Sicherungsscharnier. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.


Für die Montage in Betondecken wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss. Deckenbündige oder erhabene Montage.

Leuchte zur Installation in chlorhaltigen Atmosphären wie z.B. in Schwimmbädern auf Anfrage, bei Bestellung bitte angeben.

Gewicht	4.00 kg
Lichtverteilung	wallwash [A20]
Lichtquelle	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	24
Bemessungsleistung	54 W
Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	310
Total Lumen	7440
Tj	85
Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	216.1
Total Lumen	5186.6
Та	25







Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss

Abdeckung Sicherheitsglas, abklappbar

Farben

RAL9004 Signalschwarz
RAL9006 Weißaluminium

RAL9007 Graualuminium
RAL7016 Anthrazitgrau

RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66 Schlagfestigkeit IK07 Korrosionsbeständigkeit 5CE

Elektrische Beschreibung

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Vorschaltgerät

Überspannungsschutz 6/6 kV

WE-EF LEUCHTEN GmbH

134-1399+134-1492



DOC240 LED

Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h


Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)




Montagezubehör

Einbautopf, erhabene Montage


Beschreibung	Artikelnummer	Α	В	C1	C
Einbautopf BDO24-I	134-0798	570	305	285	270







Einbautopf, bündige Montage

Beschreibung	Artikelnummer	А	В	C1	С
Einbautopf BDO24-II	134-1162	573	305	303	270











Einbautopf, bündige - reduzierte Einbautiefe

Beschreibung	Artikelnummer	Α	В	C1
Einbautopf BDO24-II-RE	134-1714	574	305	227






Einbautopf, erhaben - reduzierte Einbautiefe

Beschreibung	Artikelnummer	А	В	C1
Einbautopf BDO24-I-RE	134-1717	574	305	209










Einbautopf, bündig mit Schattenfuge - reduzierte Einbautiefe

Beschreibung	Artikelnummer	Α	В	C1
Einbautopf BDO24-III-RE	134-1718	573	305	227









Optisches Zubehör

Streulinse allseitig

Beschreibung	Artikelnummer	r C1
IO-360-DAC/DOC240-LED	134-1441	191



Wabenblende

Beschreibung	Artikelnummer	C1
Wabenblende	134-1445	191





DOC240 LED

Wallwash Linse

Beschreibung	Artikelnummer	C1	
IO-20-WW-DAC/DOC240-LED	134-1492	191	



Streulinse bandförmig

eschreibung Artikelnummer	C1
-180-DAC/DOC240-LED 134-1382	191



134-1399+134-1492



DOC240 LED

Steuerung

DALI interface

Beschreibung	Artikelnummer	C
DALI interface	430-0013	90