

108-1692

PFL240 LED

**we-ef**



### Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. CCG® joint silicone. Vitre RFC® monté dans un cadre aluminium suspendable. Modules LED interchangeables avec dissipateur de chaleur. Lentille PMMA avec technologie OLC® pour la maîtrise du flux et la précision de l'éclairage. Option : Fixation latérale (voir accessoires de montage) Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 2 à 8m.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis..

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Poids                      | 13.50 kg                           |
| Distribution de la lumière | [A60] Asymétrique - grands espaces |
| Source lumineuse           | LED-18/54W / 1050 mA - 4000 K      |
| IRC                        | 80                                 |
| Alimentation électrique    | ballast électronique               |
| LEDs                       | 18                                 |
| Rated input power          | 59 W                               |

### Flux lumineux nominal (lm)

|             |      |
|-------------|------|
| LED Lumen   | 450  |
| Total Lumen | 8100 |
| Tj          | 85   |

### Rated lumens (lm)

|             |        |
|-------------|--------|
| LED Lumen   | 336.2  |
| Total Lumen | 6050.9 |
| Ta          | 25     |

### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024



**108-1692**

**PFL240 LED**

**we-ef**

### **Informations complémentaires**

---

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité  
énergétique C-D

---

**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

**108-1692**

**PFL240 LED**

**we-ef**

## **Control**

### **Eco Step Dim® Basic**

| Description             | Référence |
|-------------------------|-----------|
| Eco Step Dim® Basic LED | 430-0001  |

### **Eco Step Dim® Advanced**

| Description                | Référence |
|----------------------------|-----------|
| Eco Step Dim® Advanced LED | 430-0002  |

#### **WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94


info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024


## Accessoires d'installation

## Crosses murales et Crosses pour mât KI


| Description                         | Référence | A              | C1  | D1  | D2  | H1 | M1 | Poids (kg) | Alpha         | C   | D   | H   |
|-------------------------------------|-----------|----------------|-----|-----|-----|----|----|------------|---------------|-----|-----|-----|
| KI0-240/260 crosse murable réglable | 108-0493  | $\pm 30^\circ$ | 210 | 180 | 140 |    | 12 | 5.70       | $\pm 3^\circ$ | 210 | 180 | 180 |



|                                |          |                |     |  |  |     |  |      |                         |     |  |     |
|--------------------------------|----------|----------------|-----|--|--|-----|--|------|-------------------------|-----|--|-----|
| KI1-240 crosse simple réglable | 108-0491 | $\pm 30^\circ$ | 210 |  |  | 525 |  | 6.90 | $+15^\circ / -30^\circ$ | 210 |  | 525 |
|--------------------------------|----------|----------------|-----|--|--|-----|--|------|-------------------------|-----|--|-----|




| Description                    | Référence | A    | C1  | D1 | D2 | H1  | M1 | Poids (kg) | Alpha       | C   | D | H   |
|--------------------------------|-----------|------|-----|----|----|-----|----|------------|-------------|-----|---|-----|
| KI2-240 crosse double réglable | 108-0492  | ±30° | 210 |    |    | 525 |    | 8.60       | +15° / -30° | 210 |   | 525 |




**Crosses pour mât KL**

| Description           | Référence | C1  | D x L1   | H1  | Poids (kg) | C   | H   |
|-----------------------|-----------|-----|----------|-----|------------|-----|-----|
| KL1-240 crosse simple | 108-0342  | 735 | 76 x 130 | 750 | 9          | 725 | 750 |




| Description           | Référence | C1  | D x L1   | H1  | Poids (kg) | C   | H   |
|-----------------------|-----------|-----|----------|-----|------------|-----|-----|
| KX2-240 crosse double | 108-0532  | 735 | 76 x 130 | 750 | 14         | 725 | 750 |




### Crosses murales et Crosses pour mât KP


| Description           | Référence | C1  | D1  | D2  | D x L1 | H1 | M1 | Poids (kg) | C   | D   | H   |
|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|--------|----|----|------------|-----|-----|-----|
| KP0-240 crosse murale | 108-0103  | 200 | 230 | 195 |        |    | 12 | 2          | 175 | 230 | 230 |



| Description           | Référence | C1  | D1 | D2 | D x L1  | H1  | M1 | Poids (kg) | C   | D | H   |
|-----------------------|-----------|-----|----|----|---------|-----|----|------------|-----|---|-----|
| KP1-240 crosse simple | 108-0104  | 215 |    |    | 76 x 80 | 575 |    | 3.80       | 175 |   | 575 |




|                       |          |     |  |  |         |     |  |      |     |  |     |
|-----------------------|----------|-----|--|--|---------|-----|--|------|-----|--|-----|
| KP2-240 crosse simple | 108-0105 | 215 |  |  | 76 x 80 | 575 |  | 3.80 | 175 |  | 575 |
|-----------------------|----------|-----|--|--|---------|-----|--|------|-----|--|-----|






## Crosses murales et Crosses pour mât KP\_L

| Description                   | Référence | C1  | D x L1   | H1  | Poids (kg) | C   | H   |
|-------------------------------|-----------|-----|----------|-----|------------|-----|-----|
| KP1-L-240 crose simple longue | 108-0268  | 635 | 76 x 130 | 575 | 9.10       | 175 | 575 |




|                        |          |     |          |     |    |     |     |
|------------------------|----------|-----|----------|-----|----|-----|-----|
| KP2-L-240 crose double | 108-0373 | 635 | 76 x 130 | 575 | 15 | 175 | 575 |
|------------------------|----------|-----|----------|-----|----|-----|-----|




## Crosses pour mât KX

| Description          | Référence | C1  | D x L1   | H1  | Poids (kg) | C   | H   |
|----------------------|-----------|-----|----------|-----|------------|-----|-----|
| KX1-240 crose simple | 108-0343  | 735 | 76 x 130 | 410 | 7          | 725 | 410 |




|                      |          |     |          |     |    |     |     |
|----------------------|----------|-----|----------|-----|----|-----|-----|
| KX2-240 crose double | 108-0534 | 735 | 76 x 130 | 410 | 11 | 725 | 410 |
|----------------------|----------|-----|----------|-----|----|-----|-----|




## Crosses pour mât KY

| Description                   | Référence | A              | C1  | D x L1  | H1  | Poids (kg) | Alpha                   | C   | H   |
|-------------------------------|-----------|----------------|-----|---------|-----|------------|-------------------------|-----|-----|
| KY1-240 crose simple réglable | 108-0500  | $\pm 30^\circ$ | 210 | 76 x 80 | 930 | 9.90       | $+15^\circ / -30^\circ$ | 210 | 575 |



|                               |          |                |     |         |     |       |                         |     |     |
|-------------------------------|----------|----------------|-----|---------|-----|-------|-------------------------|-----|-----|
| KY2-240 crose double réglable | 108-0501 | $\pm 30^\circ$ | 210 | 76 x 80 | 730 | 12.80 | $+15^\circ / -30^\circ$ | 210 | 575 |
|-------------------------------|----------|----------------|-----|---------|-----|-------|-------------------------|-----|-----|




108-1692

PFL240 LED


**we-ef**

**Collier pour mâts SI**

| Description                           | Référence | C1  | D1    | Poids (kg) | C   |
|---------------------------------------|-----------|-----|-------|------------|-----|
| SI1-240 collier de fixation (Ø 76-89) | 108-0482  | 210 | 76-89 | 3.60       | 210 |



|   |          |     |         |      |     |
|---|----------|-----|---------|------|-----|
| SI1-240 collier de fixation (Ø 114-133) | 108-0483 | 210 | 114-133 | 4.40 | 210 |
|---|----------|-----|---------|------|-----|




**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94


info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024


| Description                                 | Référence | C1  | D1      | Poids (kg) | C   |
|---|-----------|-----|---------|------------|-----|
| SI1-240/260 collier de fixation (Ø 102-114) | 108-0781  | 210 | 102-114 | 4          | 210 |




|                                       |          |     |       |      |     |
|---------------------------------------|----------|-----|-------|------|-----|
| SI2-240 collier de fixation (Ø 76-89) | 108-0484 | 210 | 76-89 | 5.20 | 210 |
|---------------------------------------|----------|-----|-------|------|-----|



| Description                             | Référence | C1  | D1      | Poids (kg) | C   |
|---|-----------|-----|---------|------------|-----|
| SI2-240 collier de fixation (Ø 114-133) | 108-0485  | 210 | 114-133 | 6.20       | 210 |




|   |          |     |         |      |     |
|---|----------|-----|---------|------|-----|
| SI2-240/260 collier de fixation (Ø 102-114) | 108-0783 | 210 | 102-114 | 5.70 | 210 |
|---|----------|-----|---------|------|-----|




## Collier pour mâts SK


| Description                        | Référence | C1  | D1      | Poids (kg) | C   |
|------------------------------------|-----------|-----|---------|------------|-----|
| SK1-240 collier simple (Ø 102-114) | 108-0782  | 175 | 102-114 | 3.40       | 175 |




|                                  |          |     |       |   |     |
|----------------------------------|----------|-----|-------|---|-----|
| SK1-240 collier simple (Ø 76-89) | 108-0788 | 175 | 76-89 | 3 | 175 |
|----------------------------------|----------|-----|-------|---|-----|



| Description                        | Référence | C1  | D1      | Poids (kg) | C   |
|------------------------------------|-----------|-----|---------|------------|-----|
| SK1-240 collier simple (Ø 114-133) | 108-0789  | 175 | 114-133 | 3.80       | 175 |




|                                    |          |     |         |      |     |
|------------------------------------|----------|-----|---------|------|-----|
| SK2-240 collier double (Ø 102-114) | 108-0784 | 175 | 102-114 | 4.30 | 175 |
|------------------------------------|----------|-----|---------|------|-----|






| Description                      | Référence | C1  | D1    | Poids (kg) | C   |
|----------------------------------|-----------|-----|-------|------------|-----|
| SK2-240 collier double (Ø 76-89) | 108-0790  | 175 | 76-89 | 3.90       | 175 |



|                                    |          |     |         |      |     |
|------------------------------------|----------|-----|---------|------|-----|
| SK2-240 collier double (Ø 114-133) | 108-0791 | 175 | 114-133 | 4.70 | 175 |
|------------------------------------|----------|-----|---------|------|-----|



## Accessoires Optiques

### Light shield

| Description | Référence | Informations complémentaires   |
|-------------|-----------|--|
| LS180-[A60] | 430-0038  | Light shield LS180 to greatly reduce or eliminate light pollution.<br>PA injection moulded component, black matt.<br>Suitable for asymmetric light distribution [A60].                                       |
| LS180       | 430-0029  | Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S60], [S65], [S70], [R65], [P65]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande. |