




Description


IP44. Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante 360° LED (3 x 120°).

Livrée pré-câblée, avec porte de visite.

Poids	16.60 kg						
Distribution de la lumière	three sided light output						
Source lumineuse	LED-FT-37W / 1050 mA - 3000 K						
IRC	80						
Alimentation électrique	ballast électronique						
LEDs	1						
Rated input power	42 W						
Rated lumens (lm)							
LED Lumen	2546.5						
Total Lumen	2546.5						
Та	25						
Flux lumineux nominal (lm)							
LED Lumen	6380						
Total Lumen	6380						
Тс	25						







Spécifications

Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS

Lentille Lentille diffusante 360° LED (3 x 120°)

Couleurs

RAL9004 Noir de sécurité

RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite

RAL9016 Blanc signalisation

Joint Joint silicone

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

ΙP **IP44** ΙK IK10 Protection contre la 5CE

corrosion

Description électrique

Alimentation 220-240V / 50-60 Hz


électrique

Driver Driver électronique

Power factor > 0.9

WE-EF Switzerland AG

116-0210





Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité	B-C
énergétique	



Accessoires d'installation

Base à enterrer

Description	Référence	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Poids (kg)
Base à enterrer ESD6	300-0456	350	310	109	133	580	500	16	10.40



