




Description


IP44. Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante 360° LED ($3 \times 120^{\circ}$).

Livrée pré-câblée, avec porte de visite.

Poids	32.60 kg
Types photométries	émission trois faces
Type de Lampes	LED-FT-37W / 1050 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	1
Rated input power	42 W
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	2546.5
Total Lumen	2546.5
Та	25
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	6380
Total Lumen	6380
Тс	25







Spécifications

Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint Joint silicone

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

220-240V / 50-60 Hz

IP44 IK10 ΙK 5CE

Protection contre la

corrosion

Description électrique

Alimentation électrique

Driver Driver électronique

> 0.9 Power factor

Informations complémentaires

Ta=25° L70B50 > 50000h Durée de vie

Classe d'efficacité B-C

énergétique