




Description


IP44. Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante 360° LED (3 x 120°).

Livrée pré-câblée, avec porte de visite.

Poids	16.90 kg
Types photométries	émission trois faces
Type de Lampes	LED-FT-37W / 1050 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	1
Rated input power	42 W
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	2546.5
Total Lumen	2546.5
Та	25
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	6380
Total Lumen	6380
Тс	25







Spécifications

Description du matériel

Corps en fonte d'aluminium

Lentille Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante 360° LED (3 x 120°)

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint Joint silicone

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

IP IP44
IK IK10
Protection contre la 5CE

corrosion

Description électrique

Alimentation 220-240V / 50-60 Hz

électrique

Driver électronique

Power factor > 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L70B50 > 50000h

B-C

Classe d'efficacité

énergétique

WE-EF LUMIERE