






Description

R2S. IP66. Classe III. IK08. Traitement bord de mer en option. Protection contre la corrosion 5CE. Corps en fonte d'aluminium injecté résistant à la corrosion. Visserie inox anti couple galvanique avec traitement PCS. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules LED Zhaga 8 LED interchangeables individuellement. Vasque en verre antireflet avec ouverture par charnière. Driver électronique format Zhaga intégré certifié D4i. Le luminaire n'a qu'une seule entrée pour la tension d'alimentation de 24V DC. Les commandes ou les capteurs ne sont pas compris dans la livraison et doivent être commandés séparément en fonction du système solaire choisi. Lanterne disponible avec système de connectivité Zhaga Book18 au-dessus ou en-dessous. Lentille LED format Zhaga avec technologie OLC® One LED Concept (mono optique multidirectionnelle) pour une maîtrise du flux et de l'uniformité de l'éclairage. Circuit imprimé LED installé lors de l'assemblage du luminaire en usine. Le luminaire est fermé en usine et n'a pas besoin d'être ouvert pendant l'installation. Ce luminaire peut être installé en version fixation top de mât ou en fixation latérale. Cela doit être déterminé à la commande ou modifiable sur site. Luminaire pilotable en DALI. Abaissement autonome standard.

Emmanchement : $\varnothing 76 \times 100$ mm en standard.

ø 60 x 100 mm ou ø 42 x 100 mm avec pièce
d'adaptation en option.

Distributions de lumière [S70] [R60] [A61] [P66] avec
Backlight Shield à télécharger (IES, LDT) sur demande.

IMPORTANT : module solaire non compris dans la
livraison (livraison par un tiers)

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Lentille en verre de sécurité anti-reflet			
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité	RAL9007 Aluminium gris	RAL7016 Gris anthracite	RAL9016 Blanc signalisation
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK08			

Description électrique

Alimentation électrique	Tension de la batterie 24 V CC (0 Hz)
Driver	Lentille en verre de sécurité anti-reflet
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Longueur x Largeur (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [S70] Éclairage routier	 2700K	24 W 36 W
 [R60] Rectangulaire du "avant"	A	
 [A60] Asymétrique	 PCA	
 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	 3000K 24W3K	

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [A60] Asymétrique	102-0832	LED-24/24W/2700K	3136.5 lm	24 W	80
	102-0992	LED-24/24W/3000K	3352.9 lm	24 W	80
	102-0836	LED-24/24W/A	865.3 lm	24 W	
	102-0840	LED-24/24W/PCA	2379.4 lm	24 W	60
	102-0844	LED-24/36W/2700K	4120.3 lm	36 W	80
	102-0996	LED-24/36W/3000K	4429.4 lm	36 W	80
	102-0848	LED-24/36W/A	1133.1 lm	36 W	
	102-0852	LED-24/36W/PCA	3296.3 lm	36 W	60
 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	102-0993	LED-2/24W/24W3K	3114.9 lm	24 W	80
	102-0833	LED-24/24W/2700K	3059.5 lm	24 W	80
	102-0837	LED-24/24W/A	844 lm	24 W	
	102-0841	LED-24/24W/PCA	2321 lm	24 W	60
	102-0997	LED-24/36W/3000K	4320.6 lm	36 W	80
	102-0849	LED-24/36W/A	1105.3 lm	36 W	
	102-0853	LED-24/36W/PCA	3215.3 lm	36 W	60
 [R60] Rectangulaire du "avant"	102-0831	LED-24/24W/2700K	3005.7 lm	24 W	80
	102-0991	LED-24/24W/3000K	3213 lm	24 W	80
	102-0835	LED-24/24W/A	829.2 lm	24 W	
	102-0839	LED-24/24W/PCA	2280.2 lm	24 W	60
	102-0843	LED-24/36W/2700K	4375.7 lm	36 W	80
	102-0995	LED-24/36W/3000K	4703.9 lm	36 W	80
	102-0847	LED-24/36W/A	1203.3 lm	36 W	
	102-0851	LED-24/36W/PCA	3500.6 lm	36 W	60
 [S70] Éclairage routier	102-0830	LED-24/24W/2700K	3229.6 lm	24 W	80
	102-0990	LED-24/24W/3000K	3452.3 lm	24 W	80
	102-0834	LED-24/24W/A	890.9 lm	24 W	
	102-0838	LED-24/24W/PCA	2450 lm	24 W	60
	102-0842	LED-24/36W/2700K	4242.6 lm	36 W	80
	102-0994	LED-24/36W/3000K	4560.8 lm	36 W	80
	102-0846	LED-24/36W/A	1166.7 lm	36 W	
	102-0850	LED-24/36W/PCA	3394.1 lm	36 W	60