




67,5

81,8

500

Ø 420



Beschreibung

Die RFL110 zeichnet sich durch eine elegante, runde Form aus, die zukunftsorientiert gestaltet ist und eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten bietet. Die Mastaufsatzleuchte fügt sich bei Tag und Nacht nahtlos in das Stadtbild ein. IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Dichtung. Abdeckung aus reflektionsfreiem Sicherheitsglas, abklappbar. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED-Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. RFL110 Aufsatzvariante mit Zopfmaß Ø 76 x 100 mm. Ø 60 x 100 mm mit entsprechendem Reduzierstück optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben. RFL110-SE nur mit Zopfmaß Ø 42 x 100 mm. Für eine individuelle Lösung, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, wenden Sie sich bitte direkt an WE-EF oder Ihren lokalen WE-EF-Vertriebsmitarbeiter. Photometrische Dateien (IES, LDT) für Lichtverteilungen [S65] [S70] [P65] [R60] [A60] mit Backlight Shield auf Anfrage.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Abdeckung	Sicherheitsglas, entspiegelt			
Farben	RAL9004	RAL9006	RAL9007	RAL7016
	Signalschwarz	Weiβaluminium	Graualuminium	Anthrazitgrau
	RAL9016			
	Verkehrsweiß			
Dichtung	CCG® Controlled Compression Gasket			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK08			
Korrosionsbeständigkeit	5CE			

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Sicherheitsglas, entspiegelt
Leistungsfaktor	> 0.9
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

Weitere Informationen


Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 100000h
-------------	-------------------------

Auswahl

Lichtverteilung

- [A60] asymmetrisch vorwärts gerichtet
- [S65] asymmetrisch seitlich
- [S70] asymmetrisch seitlich
- [R60] rechteckig, vorwärts gerichtet
- [P65] asymmetrisch seitlich, engstrahlend

Farbtemperaturen



8 W

TA

PCA

Nominal Watt

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
 [A60] asymmetrisch vorwärts gerichtet	111-2110	LED-8/8W/2200K-8/16W/3000K	2919.4 lm	8 W	
	111-2112	LED-8/8W/PCA-8/16W/3000K	2684.5 lm	8 W	
	111-2111	LED-8/8W/TA-8/16W/2200K	2080.5 lm	8 W	
 [P65] asymmetrisch seitlich, engstrahlend	111-2128	LED-8/8W/2200K-8/16W/3000K	3094.1 lm	8 W	
	111-2130	LED-8/8W/PCA-8/16W/3000K	2845.2 lm	8 W	
	111-2129	LED-8/8W/TA-8/16W/2200K	2205 lm	8 W	
 [R60] rechteckig, vorwärts gerichtet	111-2119	LED-8/8W/2200K-8/16W/3000K	2996.6 lm	8 W	
	111-2121	LED-8/8W/PCA-8/16W/3000K	2755.5 lm	8 W	
	111-2120	LED-8/8W/TA-8/16W/2200K	2135.5 lm	8 W	
 [S65] asymmetrisch seitlich	111-2113	LED-8/8W/2200K-8/16W/3000K	3206 lm	8 W	
	111-2115	LED-8/8W/PCA-8/16W/3000K	2948 lm	8 W	
	111-2114	LED-8/8W/TA-8/16W/2200K	2284.7 lm	8 W	
 [S70] asymmetrisch seitlich	111-2116	LED-8/8W/2200K-8/16W/3000K	3161.2 lm	8 W	
	111-2118	LED-8/8W/PCA-8/16W/3000K	2906.9 lm	8 W	
	111-2117	LED-8/8W/TA-8/16W/2200K	2252.8 lm	8 W	