



Beschreibung

Die RFL110 zeichnet sich durch eine elegante, runde Form aus, die zukunftsorientiert gestaltet ist und eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten bietet. Die Mastaufsatzleuchte fügt sich bei Tag und Nacht nahtlos in das Stadtbild ein. IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Dichtung. Abdeckung aus reflektionsfreiem Sicherheitsglas, abklappbar. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED-Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. RFL110 Aufsatzvariante mit Zopfmaß Ø 76 x 100 mm. Ø 60 x 100 mm mit entsprechendem Reduzierstück optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben. RFL110-SE nur mit Zopfmaß Ø 42 x 100 mm. Für eine individuelle Lösung, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, wenden Sie sich bitte direkt an WE-EF oder Ihren lokalen WE-EF-Vertriebsmitarbeiter. Photometrische Dateien (IES, LDT) für Lichtverteilungen [S65] [S70] [P65] [R60] [A60] mit Backlight Shield auf Anfrage.

Spezifikationen**Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas, entspiegelt
Farben	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> RAL9004 RAL9006 RAL9007 RAL7016 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> Signalschwarz Weißaluminium Graualuminium Anthrazitgrau </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> RAL9016 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> Verkehrsweiß </div>
Dichtung	CCG® Controlled Compression Gasket
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Sicherheitsglas, entspiegelt
Leistungsfaktor	> 0.9

Weitere Informationen

Lebensdauer	C-D (Lichtquelle)
-------------	-------------------

Auswahl**Lichtverteilung**

[A60] asymmetrisch vorwärts gerichtet



[S65] asymmetrisch seitlich



[S70] asymmetrisch seitlich



[R60] rechteckig, vorwärts gerichtet



[P65] asymmetrisch seitlich, engstrahlend

Farbtemperaturen

2200K

TA



PCA

Nominal Watt

8 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
 [A60] asymmetrisch vorwärts gerichtet	111-2083	LED-8/8W/2200K-8/16W/3000K	2919.4 lm	8 W	
	111-2085	LED-8/8W/PCA-8/16W/3000K	2684.5 lm	8 W	
	111-2084	LED-8/8W/TA-8/16W/2200K	2080.5 lm	8 W	
[P65] asymmetrisch seitlich, engstrahlend					
 [R60] rechteckig, vorwärts gerichtet	111-2101	LED-8/8W/2200K-8/16W/3000K	3094.1 lm	8 W	
	111-2103	LED-8/8W/PCA-8/16W/3000K	2845.2 lm	8 W	
	111-2102	LED-8/8W/TA-8/16W/2200K	2205 lm	8 W	
[S65] asymmetrisch seitlich					
 [S70] asymmetrisch seitlich	111-2086	LED-8/8W/2200K-8/16W/3000K	3206 lm	8 W	
	111-2088	LED-8/8W/PCA-8/16W/3000K	2948 lm	8 W	
	111-2087	LED-8/8W/TA-8/16W/2200K	2284.7 lm	8 W	