

Description

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante FT 360° LED en PMMA. Le parasurtenseur et livré avec un boîtier contre les surtensions. DALI.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 4.5m.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Couleurs	RAL9004	RAL9016	RAL7016	RAL9007
	Noir de sécurité	Blanc signalisation	Gris anthracite	Aluminium gris
Joint	Joint silicone			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP55			
IK	IK10			
Protection contre la corrosion	5CE			

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	D

Informations complémentaires


Hauteur x Diamètre (mm)	
Surface exposée au vent	0.12 m ²
Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h

Options

Distribution de la lumière




Température de couleur



Données en sortie de luminaire

17 W
24 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [C60]	127-1417	LED-1/17W/2700K	2006.8 lm	17 W	80
	127-1217	LED-1/17W/3000K	2099.1 lm	17 W	80
	127-1218	LED-1/17W/4000K	2188 lm	17 W	80
	127-1418	LED-1/24W/2700K	2769.2 lm	24 W	80
	127-1219	LED-1/24W/3000K	2885.4 lm	24 W	80
	127-1220	LED-1/24W/4000K	3008.5 lm	24 W	80