

Description

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante FT 360° LED en PMMA. Le parasurtenseur et livré avec un boîtier contre les surtensions.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 4.5m.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Vasque en polycarbonate			
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité	RAL9016 Blanc signalisation	RAL7016 Gris anthracite	RAL9007 Aluminium gris
Joint	Joint silicone			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP55			
IK	IK10			
Protection contre la corrosion	5CE			

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	D

Informations complémentaires

Surface exposée au vent	0.12 m ²
Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h


Options

Distribution de la lumière



[C60] Symétrique, lentille
diffusante circulaire 360°

Température de couleur




Données en sortie de luminaire

17 W

24 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[C60] Symétrique, lentille diffusante circulaire 360°</p>	127-1419	LED-1/17W/2700K	2006.8 lm	17 W	80
	127-1260	LED-1/17W/3000K	2099.1 lm	17 W	80
	127-1261	LED-1/17W/4000K	2188 lm	17 W	80
	127-1420	LED-1/24W/2700K	2769.2 lm	24 W	80
	127-1262	LED-1/24W/3000K	2885.4 lm	24 W	80
	127-1263	LED-1/24W/4000K	3008.5 lm	24 W	80