

Description

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Modules LED interchangeables avec dissipateur de chaleur. Lentille PMMA avec technologie OLC® pour la maîtrise du flux et la précision de l'éclairage. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Polycarbonate lens			
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité	RAL9016 Blanc signalisation	RAL7016 Gris anthracite	RAL9007 Aluminium gris
Joint	Joint silicone			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP55			
IK	IK10			
Protection contre la corrosion	5CE			

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Hauteur x Diamètre (mm)	
Surface exposée au vent	0.0898 m ²
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options


Distribution de la lumière

 [S65] Éclairage routier

 [R65]

Température de couleur

 3000K

 4000K



 2700K

Données en sortie de luminaire

48 W

24 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	
 [R65]	127-1423	LED-12/24W/2700K	2513.3 lm	24 W	80	
	127-1423-70	LED-12/24W/2700K	2699.4 lm	24 W	70	
	127-1236	LED-12/24W/3000K	2699.4 lm	24 W	80	
	127-1236-70	LED-12/24W/3000K	3071.8 lm	24 W	70	
	127-1237	LED-12/24W/4000K	2885.6 lm	24 W	80	
	127-1237-70	LED-12/24W/4000K	3257.9 lm	24 W	70	
	127-1424	LED-24/48W/2700K	5026.5 lm	48 W	80	
	127-1424-70	LED-24/48W/2700K	5398.9 lm	48 W	70	
	127-1232	LED-24/48W/3000K	5398.9 lm	48 W	80	
	127-1232-70	LED-24/48W/3000K	6143.5 lm	48 W	70	
	127-1233	LED-24/48W/4000K	5771.2 lm	48 W	80	
	127-1233-70	LED-24/48W/4000K	6515.9 lm	48 W	70	
	 [S65] Éclairage routier	127-1421	LED-12/24W/2700K	2756.3 lm	24 W	80
		127-1421-70	LED-12/24W/2700K	2960.5 lm	24 W	70
127-1234		LED-12/24W/3000K	2960.5 lm	24 W	80	
127-1234-70		LED-12/24W/3000K	3368.8 lm	24 W	70	
127-1235		LED-12/24W/4000K	3164.6 lm	24 W	80	
127-1235-70		LED-12/24W/4000K	3573 lm	24 W	70	
127-1422		LED-24/48W/2700K	5512.6 lm	48 W	80	
127-1422-70		LED-24/48W/2700K	5920.9 lm	48 W	70	
127-1230		LED-24/48W/3000K	5920.9 lm	48 W	80	
127-1230-70		LED-24/48W/3000K	6737.6 lm	48 W	70	
127-1231		LED-24/48W/4000K	6329.3 lm	48 W	80	
127-1231-70		LED-24/48W/4000K	7146 lm	48 W	70	