

Description

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Modules LED interchangeables avec dissipateur de chaleur. Lentille PMMA avec technologie OLC® pour la maîtrise du flux et la précision de l'éclairage. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Lentille LED en PMMA, technologie OLC® - Vasque polycarbonate			
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité	RAL9016 Blanc signalisation	RAL7016 Gris anthracite	RAL9007 Aluminium gris
Joint	Joint silicone			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP55			
IK	IK10			
Protection contre la corrosion	5CE			

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Surface exposée au vent	0.0930m ²
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Distribution de la lumière

 [S65] Éclairage routier

 [R65] Photométrie bi-asymétrique

Température de couleur

 4000K

 3000K



 2700K

Données en sortie de luminaire

24 W

48 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	
 [R65] Photométrie bi-asymétrique	127-1431	LED-12/24W/2700K	2513.3 lm	24 W	80	
	127-1431-70	LED-12/24W/2700K	2699.4 lm	24 W	70	
	127-1272	LED-12/24W/3000K	2699.4 lm	24 W	80	
	127-1272-70	LED-12/24W/3000K	3071.8 lm	24 W	70	
	127-1273	LED-12/24W/4000K	2885.6 lm	24 W	80	
	127-1273-70	LED-12/24W/4000K	3257.9 lm	24 W	70	
	127-1432	LED-24/48W/2700K	5026.5 lm	48 W	80	
	127-1432-70	LED-24/48W/2700K	5398.9 lm	48 W	70	
	127-1274	LED-24/48W/3000K	5398.9 lm	48 W	80	
	127-1274-70	LED-24/48W/3000K	6143.5 lm	48 W	70	
	127-1275	LED-24/48W/4000K	5771.2 lm	48 W	80	
	127-1275-70	LED-24/48W/4000K	6515.9 lm	48 W	70	
	 [S65] Éclairage routier	127-1429	LED-12/24W/2700K	2756.3 lm	24 W	80
		127-1429-70	LED-12/24W/2700K	2960.5 lm	24 W	70
127-1268		LED-12/24W/3000K	2960.5 lm	24 W	80	
127-1268-70		LED-12/24W/3000K	3368.8 lm	24 W	70	
127-1269		LED-12/24W/4000K	3164.6 lm	24 W	80	
127-1269-70		LED-12/24W/4000K	3573 lm	24 W	70	
127-1430		LED-24/48W/2700K	5512.6 lm	48 W	80	
127-1430-70		LED-24/48W/2700K	5920.9 lm	48 W	70	
127-1270		LED-24/48W/3000K	5920.9 lm	48 W	80	
127-1270-70		LED-24/48W/3000K	6737.6 lm	48 W	70	
127-1271		LED-24/48W/4000K	6329.3 lm	48 W	80	
127-1271-70		LED-24/48W/4000K	7146 lm	48 W	70	