

Description

Lanternes à LED suspendue, photométrie éclairage public ou bi-asymétrique, technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et de l'uniformité de l'éclairage.

IP55, Classe I ou Classe II. IK10. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium, visserie inox traitement PCS. Vasque polycarbonate. Modules à LED interchangeables individuellement. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Hauteur conseillée selon la puissance : 4 à 8m.

ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Lentille LED en PMMA, technologie OLC® - Vasque polycarbonate
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP55
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Surface exposée au vent	0.0930m ²
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options


Types photométries

 [S65] Éclairage routier

 [R65] Photométrie bi-asymétrique

Température de couleur

 2700K

 3000K



 4000K

Données en sortie de luminaire

24 W

48 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [R65] Photométrie bi-asymétrique	127-1431-70	LED-12/24W/2700K	2699.4 lm	24 W	70
	127-1272-70	LED-12/24W/3000K	3071.8 lm	24 W	70
	127-1273-70	LED-12/24W/4000K	3257.9 lm	24 W	70
	127-1432-70	LED-24/48W/2700K	5398.9 lm	48 W	70
	127-1274-70	LED-24/48W/3000K	6143.5 lm	48 W	70
	127-1275-70	LED-24/48W/4000K	6515.9 lm	48 W	70
 [S65] Éclairage routier	127-1429-70	LED-12/24W/2700K	2960.5 lm	24 W	70
	127-1268-70	LED-12/24W/3000K	3368.8 lm	24 W	70
	127-1269-70	LED-12/24W/4000K	3573 lm	24 W	70
	127-1430-70	LED-24/48W/2700K	5920.9 lm	48 W	70
	127-1270-70	LED-24/48W/3000K	6737.6 lm	48 W	70
	127-1271-70	LED-24/48W/4000K	7146 lm	48 W	70