

Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC® Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium			
Abdeckung	PMMA RFC® Reflection Free Contour Technik			
Farben	RAL9004	RAL9006	RAL9016	RAL7016
	Signalschwarz	Weißaluminium	Verkehrsweiß	Anthrazitgrau
	RAL9007			
	Graualuminium			
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK08			

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
-------------	------------------------

Auswahl**Lichtverteilung**


[C50] symmetrisch, entblendet



[R] rechteckig

Farbtemperaturen

3000K



4000K





2700K

Nominal Watt

24 W

48 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [C50] symmetrisch, entblendet	105-0154	LED-24/24W/3000K	3512.6 lm	24 W	80
	105-0154-70	LED-24/24W/3000K	4079.2 lm	24 W	70
	105-0155	LED-24/24W/4000K	3852.5 lm	24 W	80
	105-0155-70	LED-24/24W/4000K	4305.8 lm	24 W	70
	105-0247	LED-24/48W/2700K	5822.9 lm	48 W	80
	105-0247-70	LED-24/48W/2700K	6254.3 lm	48 W	70
	105-0162	LED-24/48W/3000K	6254.3 lm	48 W	80
	105-0162-70	LED-24/48W/3000K	7116.9 lm	48 W	70
	105-0163	LED-24/48W/4000K	6685.6 lm	48 W	80
	105-0163-70	LED-24/48W/4000K	7548.2 lm	48 W	70
	105-0156	LED-24/24W/3000K	3474.7 lm	24 W	80
	105-0156-70	LED-24/24W/3000K	4035.1 lm	24 W	70
	 [R] rechteckig	105-0157	LED-24/24W/4000K	3810.9 lm	24 W
105-0157-70		LED-24/24W/4000K	4259.3 lm	24 W	70
105-0248		LED-24/48W/2700K	5759.9 lm	48 W	80
105-0248-70		LED-24/48W/2700K	6186.6 lm	48 W	70
105-0164		LED-24/48W/3000K	6186.6 lm	48 W	80
105-0164-70		LED-24/48W/3000K	7039.9 lm	48 W	70
105-0165		LED-24/48W/4000K	6613.3 lm	48 W	80
105-0165-70		LED-24/48W/4000K	7466.6 lm	48 W	70