

### Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Abdeckung aus satiniertem Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Fertig vorverdrahtet mit eingebautem Kabelanschlusskasten und Sicherung.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Variante mit Eco Step Dim® Motion erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

## Spezifikationen

### Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium			
Abdeckung	Satiniertes Sicherheitsglas			
Farben	<b>RAL9004</b> Signalschwarz	<b>RAL9016</b> Verkehrsweiß	<b>RAL7016</b> Anthrazitgrau	<b>RAL9007</b> Graualuminium
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK10			
Korrosionsbeständigkeit	5CE			




### Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Überspannungsschutz	10/10kV (SP10)
Energieeffizienz	D (Lichtquelle)

### Weitere Informationen

Höhe (mm)	
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

## Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
[]		12 W
		18 W
		24 W
		36 W
		2700K

**Konfigurationen**

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
[]	117-0328	LED-6/12W/2700K	342.9 lm	12 W	80
	117-0211	LED-6/12W/3000K	368.3 lm	12 W	80
	117-0212	LED-6/12W/4000K	393.7 lm	12 W	80
	117-0329	LED-6/18W/2700K	520.7 lm	18 W	80
	117-0213	LED-6/18W/3000K	546.1 lm	18 W	80
	117-0214	LED-6/18W/4000K	571.5 lm	18 W	80
	117-0330	LED-2x6/24W/2700K	685.8 lm	24 W	80
	117-0273	LED-6/24W/3000K	736.6 lm	24 W	80
	117-0274	LED-6/24W/4000K	787.4 lm	24 W	80
	117-0331	LED-6/36W/2700K	1041.5 lm	36 W	80
	117-0275	LED-6/36W/3000K	1092.3 lm	36 W	80
	117-0276	LED-6/36W/4000K	1143.1 lm	36 W	80