

### Description

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

## Spécifications

### Description du matériel

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07

---

### Description électrique

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Efficacité énergétique	C-D

---

### Informations complémentaires

---

Hauteur x diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

---

## Options

Types photométries    Température de couleur    Données en sortie de luminaire



[B]



2700K

12 W




[M]



3000K



[EE]







4000K



[EES]

## Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	134-2077	LED-6/12W/2700K	1070 lm	12 W	80
	134-2078	LED-6/12W/3000K	1149.2 lm	12 W	80
	134-2079	LED-6/12W/4000K	1228.5 lm	12 W	80
[B]					
	134-2083	LED-6/12W/2700K	1347.7 lm	12 W	80
	134-2084	LED-6/12W/3000K	1447.6 lm	12 W	80
	134-2085	LED-6/12W/4000K	1547.4 lm	12 W	80
[EE]					
	134-2086	LED-6/12W/2700K	1424 lm	12 W	80
	134-2087	LED-6/12W/3000K	1529.5 lm	12 W	80
	134-2088	LED-6/12W/4000K	1635 lm	12 W	80
[EES]					
	134-2080	LED-6/12W/2700K	1201.1 lm	12 W	80
	134-2080	LED-6/12W/2700K	1201.1 lm	12 W	80
	134-2081	LED-6/12W/3000K	1290.1 lm	12 W	80
	134-2081	LED-6/12W/3000K	1290.1 lm	12 W	80
	134-2082	LED-6/12W/4000K	1379 lm	12 W	80
	134-2082	LED-6/12W/4000K	1379 lm	12 W	80
[M]					