

### Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.

Weitere standardisierte Gehäuselängen, 190 mm und 300 mm als Variante erhältlich.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

## Spezifikationen

### Materialbeschreibung

|                  |   |                |                |                |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Gehäuse          | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss / Strangpressprofil |                |                |                |
| Abdeckung        | Sicherheitsglas   |                |                |                |
| Farben           | <b>RAL9004</b>  | <b>RAL9006</b> | <b>RAL9007</b> | <b>RAL7016</b> |
|                  | Signalschwarz   | Weißaluminium  | Graualuminium  | Anthrazitgrau  |
|                  | <b>RAL9016</b>  |                |                |                |
|                  | Verkehrsweiß  |                |                |                |
| Dichtung         | CCG® Silikondichtung                                    |                |                |                |
| Schrauben        | PCS beschichtete Edelstahlschrauben                     |                |                |                |
| Schutzart        | IP66  |                |                |                |
| Schlagfestigkeit | IK07  |                |                |                |

### Elektrische Beschreibung

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Netz                          | 220-240V / 50-60 Hz   |
| Netzgerät /<br>Vorschaltgerät | Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben. |

### Weitere Informationen

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Höhe x Durchmesser<br>(mm) |                        |
| Lebensdauer                | Ta=25° L90B10 > 90000h |

**Auswahl****Lichtverteilung    Farbtemperaturen    Nominal Watt**

[B]



2700K

24 W




[M]



3000K



[EE]







4000K



[EES]

## Konfigurationen

| Lichtverteilung   | Artikelnummer | Lichtquelle      | Bemessungslichtstrom | Bemessungsleistung | CRI |
|---|---------------|------------------|----------------------|--------------------|-----|
|     | 134-2158      | LED-12/24W/2700K | 2382.4 lm            | 24 W               | 80  |
|   | 134-2159      | LED-12/24W/3000K | 2558.9 lm            | 24 W               | 80  |
|   | 134-2160      | LED-12/24W/4000K | 2735.4 lm            | 24 W               | 80  |
| [B]   |               |                  |                      |                    |     |
|    | 134-2164      | LED-12/24W/2700K | 2880.3 lm            | 24 W               | 80  |
|   | 134-2165      | LED-12/24W/3000K | 3093.7 lm            | 24 W               | 80  |
|   | 134-2166      | LED-12/24W/4000K | 3307 lm              | 24 W               | 80  |
| [EE]  |               |                  |                      |                    |     |
|    | 134-2167      | LED-12/24W/2700K | 2947.4 lm            | 24 W               | 80  |
|   | 134-2168      | LED-12/24W/3000K | 3165.7 lm            | 24 W               | 80  |
|   | 134-2169      | LED-12/24W/4000K | 3384 lm              | 24 W               | 80  |
| [EES]   |               |                  |                      |                    |     |
|  | 134-2161      | LED-12/24W/2700K | 2875.2 lm            | 24 W               | 80  |
|   | 134-2161      | LED-12/24W/2700K | 2875.2 lm            | 24 W               | 80  |
|   | 134-2162      | LED-12/24W/3000K | 3088.2 lm            | 24 W               | 80  |
|   | 134-2162      | LED-12/24W/3000K | 3088.2 lm            | 24 W               | 80  |
|   | 134-2163      | LED-12/24W/4000K | 3301.2 lm            | 24 W               | 80  |
|   | 134-2163      | LED-12/24W/4000K | 3301.2 lm            | 24 W               | 80  |
| [M]   |               |                  |                      |                    |     |