

Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Weitere standardisierte Gehäuselängen, 190 mm und 250 mm als Variante erhältlich.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

| | | | | |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss / Strangpressprofil | | | |
| Abdeckung | Sicherheitsglas | | | |
| Farben | RAL9004 | RAL9006 | RAL9007 | RAL7016 |
| | Signalschwarz | Weißaluminium | Graualuminium | Anthrazitgrau |
| | RAL9016 | | | |
| | Verkehrsweiß | | | |
| Dichtung | CCG® Silikondichtung | | | |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben | | | |
| Schutzart | IP66 | | | |
| Schlagfestigkeit | IK07 | | | |

Elektrische Beschreibung

| | |
|-------------------------------|---|
| Netz | 220-240V / 50-60 Hz |
| Netzgerät / Vorschaltgerät | Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben. |

Weitere Informationen

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Höhe x Durchmesser (mm) | |
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |

Auswahl

Lichtverteilung Farbtemperaturen Nominal Watt



[B]



2700K

48 W




[M]



3000K



[EE]







4000K



[EES]

Konfigurationen

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemessungslichtstrom | Bemessungsleistung | CRI |
|---|---------------|------------------|----------------------|--------------------|-----|
|  | 134-2246 | LED-24/48W/2700K | 4916.1 lm | 48 W | 80 |
| | 134-2247 | LED-24/48W/3000K | 5280.3 lm | 48 W | 80 |
| | 134-2248 | LED-24/48W/4000K | 5644.5 lm | 48 W | 80 |
| [B] | | | | | |
|  | 134-2252 | LED-24/48W/2700K | 5546.8 lm | 48 W | 80 |
| | 134-2253 | LED-24/48W/3000K | 5957.7 lm | 48 W | 80 |
| | 134-2254 | LED-24/48W/4000K | 6368.6 lm | 48 W | 80 |
| [EE] | | | | | |
|  | 134-2255 | LED-24/48W/2700K | 5785.2 lm | 48 W | 80 |
| | 134-2256 | LED-24/48W/3000K | 6213.7 lm | 48 W | 80 |
| | 134-2257 | LED-24/48W/4000K | 6642.2 lm | 48 W | 80 |
| [EES] | | | | | |
|  | 134-2249 | LED-24/48W/2700K | 5378.5 lm | 48 W | 80 |
| | 134-2249 | LED-24/48W/2700K | 5378.5 lm | 48 W | 80 |
| | 134-2250 | LED-24/48W/3000K | 5776.9 lm | 48 W | 80 |
| | 134-2250 | LED-24/48W/3000K | 5776.9 lm | 48 W | 80 |
| | 134-2251 | LED-24/48W/4000K | 6175.3 lm | 48 W | 80 |
| | 134-2251 | LED-24/48W/4000K | 6175.3 lm | 48 W | 80 |
| [M] | | | | | |