

### Description

IP65, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	<b>RAL9004</b> Noir de sécurité	<b>RAL9016</b> Blanc signalisation	<b>RAL7016</b> Gris anthracite	<b>RAL9007</b> Aluminium gris
Joint	Joint silicone			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP65			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			

### Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

### Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

## Options

### Distribution de la lumière



[B] Faisceau symétrique, extensif



[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif



[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off




[M] Faisceau symétrique, médium

### Température de couleur



3000K



4000K







2700K

### Données en sortie de luminaire

24 W

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	134-1949	LED-12/24W/2700K	2522.3 lm	24 W	80
	134-1424	LED-12/24W/3000K	2709.2 lm	24 W	80
	134-1428	LED-12/24W/4000K	2896 lm	24 W	80
[B] Faisceau symétrique, extensif					
	134-1951	LED-12/24W/2700K	2684.8 lm	24 W	80
	134-1426	LED-12/24W/3000K	2883.7 lm	24 W	80
[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif					
	134-1952	LED-12/24W/2700K	2865.6 lm	24 W	80
	134-1427	LED-12/24W/3000K	3077.9 lm	24 W	80
	134-1431	LED-12/24W/4000K	3290.2 lm	24 W	80
[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off					
	134-1950	LED-12/24W/2700K	2791.8 lm	24 W	80
	134-1429	LED-12/24W/4000K	3205.4 lm	24 W	80
[M] Faisceau symétrique, médium					