

### Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité anti-reflet monté dans un cadre suspendable. Modules LED interchangeables individuellement. Câbles et accessoires non fournis. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis. Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Option R2C disponible (Connecteurs standard Zhaga Book 18 sur le dessus du luminaire avec driver compatible (D4i), à spécifier lors de la demande de devis).

Hauteur conseillée selon la puissance : 5 à 8m.

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	<b>RAL9004</b>	<b>RAL9007</b>	<b>RAL7016</b>	<b>RAL9016</b>
	Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			

### Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Efficacité énergétique	C-D

### Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

## Options

### Distribution de la lumière



[B] Faisceau symétrique, extensif



[M] Faisceau symétrique, médium



[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif



[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off


### Température de couleur



2700K



3000K







4000K

### Données en sortie de luminaire

24 W

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	134-2182	LED-12/24W/2700K	2382.4 lm	24 W	80
	134-2183	LED-12/24W/3000K	2558.9 lm	24 W	80
	134-2184	LED-12/24W/4000K	2735.4 lm	24 W	80
[B] Faisceau symétrique, extensif					
	134-2188	LED-12/24W/2700K	2880.3 lm	24 W	80
	134-2189	LED-12/24W/3000K	3093.7 lm	24 W	80
	134-2190	LED-12/24W/4000K	3307 lm	24 W	80
[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif					
	134-2191	LED-12/24W/2700K	2947.4 lm	24 W	80
	134-2192	LED-12/24W/3000K	3165.7 lm	24 W	80
	134-2193	LED-12/24W/4000K	3384 lm	24 W	80
[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off					
	134-2185	LED-12/24W/2700K	2875.2 lm	24 W	80
	134-2186	LED-12/24W/3000K	3088.2 lm	24 W	80
	134-2187	LED-12/24W/4000K	3301.2 lm	24 W	80
[M] Faisceau symétrique, médium					