

Beschreibung

IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Deckenbefestigung durch Baldachin. Leitungspendelstange 0,5 bis 1,5 m in 0,1 m Stufen auswählbar, bei Bestellung bitte angeben. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Weitere standardisierte Gehäuselängen als Variante erhältlich.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss / Strangpressprofil			
Abdeckung	Sicherheitsglas			
Farben	RAL9004 Signalschwarz	RAL9007 Graualuminium	RAL7016 Anthrazitgrau	RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK07			








Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt
Überspannungsschutz	1/2 kV (optional SP10)
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)





Weitere Informationen

Höhe x Durchmesser (mm)	
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [B]	 2700K	24 W
 [M]	 3000K	
 [EE]	 4000K	
 [EES]		

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
	134-2413	LED-12/24W/2700K	2382.4 lm	24 W	80
	134-2414	LED-12/24W/3000K	2558.9 lm	24 W	80
	134-2415	LED-12/24W/4000K	2735.4 lm	24 W	80
[B]					
	134-2419	LED-12/24W/2700K	2880.3 lm	24 W	80
	134-2420	LED-12/24W/3000K	3093.7 lm	24 W	80
	134-2421	LED-12/24W/4000K	3307 lm	24 W	80
[EE]					
	134-2422	LED-12/24W/2700K	2947.4 lm	24 W	80
	134-2423	LED-12/24W/3000K	3165.7 lm	24 W	80
	134-2424	LED-12/24W/4000K	3384 lm	24 W	80
[EES]					
	134-2416	LED-12/24W/2700K	2875.2 lm	24 W	80
	134-2417	LED-12/24W/3000K	3088.2 lm	24 W	80
	134-2418	LED-12/24W/4000K	3301.2 lm	24 W	80
[M]					