

### Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, T-QPD Connector zur Durchverdrahtung als Variante erhältlich. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Weitere standardisierte Gehäuselängen als Variante erhältlich.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 2-12 mm. +/- 10° justierbar um Seilschrägen auszugleichen.

## Spezifikationen

### Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss / Strangpressprofil			
Abdeckung	Sicherheitsglas			
Farben	<b>RAL9004</b> Signalschwarz	<b>RAL9007</b> Graualuminium	<b>RAL7016</b> Anthrazitgrau	<b>RAL9016</b> Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK07			








### Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. DALI als Variante erhältlich
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)





### Weitere Informationen

Höhe x Durchmesser (mm)	
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

**Auswahl**

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [B]	 2700K	48 W
 [M]	 3000K	
 [EE]	 4000K	
 [EES]		

## Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
	134-2276	LED-24/48W/2700K	4916.1 lm	48 W	80
	134-2277	LED-24/48W/3000K	5280.3 lm	48 W	80
	134-2278	LED-24/48W/4000K	5644.5 lm	48 W	80
[B]					
	134-2282	LED-24/48W/2700K	5546.8 lm	48 W	80
	134-2283	LED-24/48W/3000K	5957.7 lm	48 W	80
	134-2284	LED-24/48W/4000K	6368.6 lm	48 W	80
[EE]					
	134-2285	LED-24/48W/2700K	5785.2 lm	48 W	80
	134-2286	LED-24/48W/3000K	6213.7 lm	48 W	80
	134-2287	LED-24/48W/4000K	6642.2 lm	48 W	80
[EES]					
	134-2279	LED-24/48W/2700K	5378.5 lm	48 W	80
	134-2280	LED-24/48W/3000K	5776.9 lm	48 W	80
	134-2281	LED-24/48W/4000K	6175.3 lm	48 W	80
[M]					