

Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité anti-reflet monté dans un cadre suspendable. Modules LED interchangeables individuellement. Câbles et accessoires non fournis. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Option R2C disponible (Connecteurs standard Zhaga Book 18 sur le dessus du luminaire avec driver compatible (D4i), à spécifier lors de la demande de devis).

Hauteur conseillée selon la puissance : 5 à 8m.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	RAL9004	RAL9007	RAL7016	RAL9016
	Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Hauteur x Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Distribution de la lumière Température de couleur Données en sortie de luminaire



[B]



2700K

48 W




[M]



3000K



[EE]







4000K



[EES]

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	134-2276	LED-24/48W/2700K	4916.1 lm	48 W	80
	134-2277	LED-24/48W/3000K	5280.3 lm	48 W	80
	134-2278	LED-24/48W/4000K	5644.5 lm	48 W	80
[B]					
	134-2282	LED-24/48W/2700K	5546.8 lm	48 W	80
	134-2283	LED-24/48W/3000K	5957.7 lm	48 W	80
	134-2284	LED-24/48W/4000K	6368.6 lm	48 W	80
[EE]					
	134-2285	LED-24/48W/2700K	5785.2 lm	48 W	80
	134-2286	LED-24/48W/3000K	6213.7 lm	48 W	80
	134-2287	LED-24/48W/4000K	6642.2 lm	48 W	80
[EES]					
	134-2279	LED-24/48W/2700K	5378.5 lm	48 W	80
	134-2280	LED-24/48W/3000K	5776.9 lm	48 W	80
	134-2281	LED-24/48W/4000K	6175.3 lm	48 W	80
[M]					