

Description

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	RAL9004	RAL9007	RAL7016	RAL9016
	Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	1/2 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Options

Distribution de la lumière



[B] Faisceau symétrique, extensif



[M] Faisceau symétrique, médium



[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif



[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off


Température de couleur



2700K



3000K







4000K

Données en sortie de luminaire

48 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	134-2520	LED-24/48W/2700K	4916.1 lm	48 W	80
	134-2521	LED-24/48W/3000K	5280.3 lm	48 W	80
	134-2522	LED-24/48W/4000K	5644.5 lm	48 W	80
[B] Faisceau symétrique, extensif					
	134-2526	LED-24/48W/2700K	5546.8 lm	48 W	80
	134-2527	LED-24/48W/3000K	5957.7 lm	48 W	80
	134-2528	LED-24/48W/4000K	6368.6 lm	48 W	80
[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif					
	134-2529	LED-24/48W/2700K	5785.2 lm	48 W	80
	134-2530	LED-24/48W/3000K	6213.7 lm	48 W	80
	134-2531	LED-24/48W/4000K	6642.2 lm	48 W	80
[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off					
	134-2523	LED-24/48W/2700K	5378.5 lm	48 W	80
	134-2524	LED-24/48W/3000K	5776.9 lm	48 W	80
	134-2525	LED-24/48W/4000K	6175.3 lm	48 W	80
[M] Faisceau symétrique, médium					