

Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas, abklappbar. Rahmen mit Sicherungsscharnier. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Gimbal, 355° dreh- und 30° schwenkbar.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Für die Montage in Betondecken wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.
Deckenbündige oder erhabene Montage.

Leuchte zur Installation in chlorhaltigen Atmosphären wie z.B. in Schwimmbädern auf Anfrage, bei Bestellung bitte angeben.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Abdeckung	Sicherheitsglas, abklappbar			
Farben	RAL9004	RAL9006	RAL9016	RAL7016
	Signalschwarz	Weißaluminium	Verkehrsweiß	Anthrazitgrau
	RAL9007	Graualuminium		
Dichtung	Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK07			
Korrosionsbeständigkeit	5CE			






Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Überspannungsschutz	6/6 kV
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)




Weitere Informationen

Einträge	30° tiltable and 355° rotatable
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Auswahl**Lichtverteilung**

-  [M] symmetrisch mediumstrahlend
-  [EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off
-  [B] symmetrisch breitstrahlend
-  [EE] symmetrisch extrem engstrahlend
-  [A20] wallwash






Farbtemperaturen

	3000K
	4000K
	2700K

Nominal Watt

18 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [A20] wallwash	134-1611	LED-12/18W/3000K	1798.6 lm	18 W	80
	134-1612	LED-12/18W/4000K	1924 lm	18 W	80
 [B] symmetrisch breitstrahlend	134-1940	LED-12/18W/2700K	1868.4 lm	18 W	80
	134-1344	LED-12/18W/3000K	2008.5 lm	18 W	80
	134-1345	LED-12/18W/4000K	2148.7 lm	18 W	80
 [EE] symmetrisch extrem engstrahlend	134-1942	LED-12/18W/2700K	1988.7 lm	18 W	80
	134-1348	LED-12/18W/4000K	2287 lm	18 W	80
 [EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off	134-1943	LED-12/18W/2700K	2122.7 lm	18 W	80
	134-1257	LED-12/18W/4000K	2441.1 lm	18 W	80
 [M] symmetrisch mediumstrahlend	134-1941	LED-12/18W/2700K	2068 lm	18 W	80
	134-1253	LED-12/18W/3000K	2223.1 lm	18 W	80
	134-1254	LED-12/18W/4000K	2378.2 lm	18 W	80