

### Description

IP67, Classe I, IK07. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre inclinée à 30° auto-nettoyant. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine.

Équipement électrique intégré. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. À commander séparément.

## Spécifications

### Description du matériel

---

Corps	Caisson et collerette en acier inoxydable
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP67
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

---

### Description électrique

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	6/6 kV
Efficacité énergétique	C-D

---

### Informations complémentaires

---

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

---

## Options

Types photométriques    Température de couleur    Données en sortie de luminaire



[M]




3000K

24 W



[EE]



4000K






[EES]



2700K

## Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	185-3533	LED-24/24W/2700K	2429.4 lm	24 W	80
	185-3084	LED-24/24W/3000K	2596.9 lm	24 W	80
	185-3085	LED-24/24W/4000K	2848.3 lm	24 W	80
[EE]					
	185-3534	LED-24/24W/2700K	2555.1 lm	24 W	80
	185-3086	LED-24/24W/3000K	2731.3 lm	24 W	80
	185-3087	LED-24/24W/4000K	2995.6 lm	24 W	80
[EES]					
	185-3376	LED-24/24W/2700K	2367.3 lm	24 W	80
	185-3003	LED-24/24W/3000K	2530.6 lm	24 W	80
	185-3083	LED-24/24W/4000K	2775.5 lm	24 W	80
[M]					