**Beschreibung**


IP67. 12V - 24V AC/DC. SKIII. IK09. Nicht rostender Edelstahl, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Maximale statische Last 5000 kg. Die Leuchte ist übergeh- und mit geringer Geschwindigkeit überrollbar. Vergossene und angeschlossene 1,5 m lange Anschlussleitung. PVC frei. IP68 Steckverbindung. Die Leuchten können, ohne geöffnet zu werden, vom Netz getrennt werden. Zum Anschluss an Netzspannung wird ein Netzteil benötigt, das separat bestellt werden muss. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Die Leuchte ist nicht für den dauerhaften Unterwasserbetrieb geeignet.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Nicht rostender Edelstahl
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe; max. statische Last 5000 kg
Farben	 Edelstahl
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK09







Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Vorschaltgerät	Zum Anschluss wird ein Netzteil benötigt, das separat bestellt werden muss.
Überspannungsschutz	1/2 kV (optional SP10)
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)




Weitere Informationen

Durchmesser (mm)	
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [M]	 3000K	3 W
 [EE]	 4000K	
 [EES]	 2700K	

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [EE]	185-3193	LED-3/3W/2700K	338 lm	3 W	80
	185-3193	LED-3/3W/2700K	338 lm	3 W	80
	185-2778	LED-3/3W/3000K	361.3 lm	3 W	80
	185-2778	LED-3/3W/3000K	361.3 lm	3 W	80
	185-2783	LED-3/3W/4000K	396.3 lm	3 W	80
	185-2783	LED-3/3W/4000K	396.3 lm	3 W	80
 [EES]	185-3539	LED-3/3W/2700K	337.9 lm	3 W	80
	185-3539	LED-3/3W/2700K	337.9 lm	3 W	80
	185-2779	LED-3/3W/3000K	361.2 lm	3 W	80
	185-2779	LED-3/3W/3000K	361.2 lm	3 W	80
	185-2784	LED-3/3W/4000K	396.2 lm	3 W	80
	185-2784	LED-3/3W/4000K	396.2 lm	3 W	80
 [M]	185-3538	LED-3/3W/2700K	330.7 lm	3 W	80
	185-2777	LED-3/3W/3000K	353.5 lm	3 W	80
	185-2782	LED-3/3W/4000K	387.7 lm	3 W	80