

Description

IP67*, Classe I. Classe II sur demande. IK10+. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils. Inclinaison à 20° et rotatif sur 355°.


Verre antidérapant disponible en option. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS.
Lentille	Lentille LED en PMMA. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse.
Couleurs	 Acier inoxydable
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP67
IK	IK10+
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Câble	Factory sealed termination chamber
Protection contre les surtensions	1/2 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Distribution de la lumière Température de couleur Données en sortie de luminaire



[M]




3000K

6 W



[EE]



4000K






[EES]



2700K

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [EE]	185-3501	LED-3/6W/2700K	605.8 lm	6 W	80
	185-7593	LED-3/6W/3000K	650.7 lm	6 W	80
	185-7593	LED-3/6W/3000K	650.7 lm	6 W	80
	185-7596	LED-3/6W/4000K	695.6 lm	6 W	80
	185-7596	LED-3/6W/4000K	695.6 lm	6 W	80
 [EES]	185-3540	LED-3/6W/2700K	652.3 lm	6 W	80
	185-7682	LED-3/6W/3000K	700.7 lm	6 W	80
	185-7682	LED-3/6W/3000K	700.7 lm	6 W	80
	185-7684	LED-3/6W/4000K	749 lm	6 W	80
	185-7684	LED-3/6W/4000K	749 lm	6 W	80
 [M]	185-3449	LED-3/6W/2700K	648.3 lm	6 W	80
	185-7592	LED-3/6W/3000K	696.3 lm	6 W	80
	185-7595	LED-3/6W/4000K	744.3 lm	6 W	80