




Bodeneinbauleuchten

ETC210-TB

IP66/67, SKIII. IK09. Nicht rostender Edelstahl, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Maximale statische Last 2500 kg. Die Leuchten sind übergeh- und mit geringer Geschwindigkeit überrollbar. Vergossene und angeschlossene 1,5 m lange Anschlussleitung, PVC frei. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Gimbal 0-30° schwenkbar, nach der Installation von außen einstellbar. Variante mit PCA auf Anfrage erhältlich.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Die Leuchte ist nicht für den dauerhaften Unterwasserbetrieb geeignet und muss bei Überflutung abgeschaltet werden.

Ausführung mit rutschhemmender Keramikbeschichtung ASC nach DIN 51130 (Trittbewertungsgruppe 10) auf Anfrage erhältlich.

Kardanisch
Variante

3 W
Leistung

227 - 395 lm
Bemessungslichtstrom

IP66/67 / IK09
IP / IK

Lichttechnik

Lichtverteilung

	[M] symmetrisch mediumstrahlend
	[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off
	[B] symmetrisch breitstrahlend
	[EE] symmetrisch extrem engstrahlend


Farbtemperatur

	2200K
	2700K
	3000K

Leistung

3 W

Mechanische Beschreibung



Tiefe	180 mm
Durchmesser	98 mm
Gewicht	0.75 kg
Gehäuse	Nicht rostender Edelstahl
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe; max. statische Last 2500 kg
Farben	 Edelstahl
Oberflächenbehandlung	Edelstahl
Dichtung	CCG® Controlled Compression Gasket
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Montage	Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.
Schutzart	IP66/67
Schlagfestigkeit	IK09

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Kabel	1,5 m Anschlussleitung, PVC frei
Überspannungsschutz	1/2 kV
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
-------------	------------------------

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs- lichtstrom	Bemessungs- leistung	CRI
	185-4053	LED-1/3W/2200K	226.7 lm	5.5 W	80
	185-4054	LED-1/3W/2700K	314.5 lm	5.5 W	80
	185-4055	LED-1/3W/3000K	340.1 lm	5.5 W	80
[B] symmetrisch breitstrahlend					
	185-4063	LED-1/3W/2200K	263.3 lm	5.5 W	80
	185-4064	LED-1/3W/2700K	365.2 lm	5.5 W	80
	185-4065	LED-1/3W/3000K	394.9 lm	5.5 W	80
[EE] symmetrisch extrem engstrahlend					
	185-4068	LED-1/3W/2700K	256.8 lm	5.5 W	90
	185-4069	LED-1/3W/3000K	270.8 lm	5.5 W	90
[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off					
	185-4058	LED-1/3W/2200K	254.8 lm	5.5 W	80
	185-4059	LED-1/3W/2700K	353.4 lm	5.5 W	80
	185-4060	LED-1/3W/3000K	382.2 lm	5.5 W	80
[M] symmetrisch mediumstrahlend					

Bodeneinbauleuchten

ETC210-TB

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
