

Beschreibung

RGBW Farbwechsler. IP67*, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Überrollbar mit Fahrzeugen mit luftgefüllten Reifen bis maximal 5000 kg pro Rad, mit niedriger Geschwindigkeit, ohne Antriebs- und Lenkeinflüsse. Maximale statische Punktlast 3000 kg (gem. DIN EN 60598-2-13). Vergossene und angeschlossene 0,5 m lange Anschlussleitung, inklusive Verbindungsmuffe SJB. Linear PMMA LED Linse. Eingebaute LED Platine mit WE-EF Colour Boost Technologie. Einfacher Ein- und Ausbau der LED Platine. Die Leuchte ist fertig vorverdrahtet und braucht zur Installation nicht geöffnet werden. Elektronisches Betriebsgerät mit DMX Schnittstelle.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Die Leuchte ist nicht für den dauerhaften Unterwasserbetrieb geeignet und muss bei Überflutung abgeschaltet werden.

* Zusätzlich geprüft mit IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, bis zu 1 m Tiefe nach DIN EN 60598 und IP69K/80° nach DIN EN 60529.

Spezifikationen

Materialbeschreibung


Gehäuse	Korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium.
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe; max. statische Last 3000 kg
Farben	
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK08

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	DMX
Energieeffizienz	G (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
-------------	------------------------

Auswahl**Lichtverteilung****Farbtemperaturen****Nominal Watt**

[LB] symmetrisch linear, breitstrahlend

4000K+RGBW

48 W



[LM] symmetrisch linear, mediumstrahlend



[LE] symmetrisch linear, engstrahlend








[LEE] symmetrisch linear, extrem engstrahlend



[LA10] asymmetrisch linear, Wallwash

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 <p>[LA10] asymmetrisch linear, Wallwash</p>	186-0265	LED-96/48W/4000K+RGBW	3326.7 lm	48 W	80
 <p>[LB] symmetrisch linear, breitstrahlend</p>	186-0253	LED-96/48W/4000K+RGBW	3191 lm	48 W	80
 <p>[LE] symmetrisch linear, engstrahlend</p>	186-0259	LED-96/48W/4000K+RGBW	3410.2 lm	48 W	80
 <p>[LEE] symmetrisch linear, extrem engstrahlend</p>	186-0262	LED-96/48W/4000K+RGBW	3904.6 lm	48 W	80
 <p>[LM] symmetrisch linear, mediumstrahlend</p>	186-0256	LED-96/48W/4000K+RGBW	3473.6 lm	48 W	80