

Beschreibung

IP67*, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Überrollbar mit Fahrzeugen mit luftgefüllten Reifen bis maximal 5000 kg pro Rad, mit niedriger Geschwindigkeit, ohne Antriebs- und Lenkeinflüsse. Maximale statische Punktlast 3000 kg (gem. DIN EN 60598-2-13). Vergossene und angeschlossene 0,5 m lange Anschlussleitung, inklusive Verbindungsmuffe SJB. Linear PMMA LED Linse. Eingebaute LEDs. Einfacher Ein- und Ausbau der LED Platine. Die Leuchte ist fertig vorverdrahtet und braucht zur Installation nicht geöffnet werden. Elektronisches Betriebsgerät mit DALI Schnittstelle. Leuchte mit [LB/IW] [LM/IW] und [LE/IW] Lichtverteilung mit eingebauter Wabenblende IW zur Reduzierung von Streulicht.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Eco Step Dim® auf Anfrage.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Die Leuchte ist nicht für den dauerhaften Unterwasserbetrieb geeignet und muss bei Überflutung

abgeschaltet werden.

* Zusätzlich geprüft mit IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, bis zu 1 m Tiefe nach DIN EN 60598 und IP69K/80° nach DIN EN 60529.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium.
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe
Farben	
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK08












Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	DALI
Überspannungsschutz	1/2 kV
Energieeffizienz	D (Lichtquelle)








Weitere Informationen


Länge x Breite (mm)	
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [LB]	 3000K	40 W
 [LM]	 4000K	
 [LE]	 2700K	
 [LEE]		
 [LA10]		
 [LB/IW]		
 [LM/IW]		
 [LE/IW]		

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
	186-0449	LED-64/40W/2700K	4099.7 lm	40 W	80
	186-0278	LED-64/40W/3000K	4099.7 lm	40 W	80
	186-0279	LED-64/40W/4000K	4099.7 lm	40 W	80
[LA10]					
	186-0445	LED-64/40W/2700K	3831.5 lm	40 W	80
	186-0266	LED-64/40W/3000K	3831.5 lm	40 W	80
	186-0267	LED-64/40W/4000K	3831.5 lm	40 W	80
[LB]					
	186-0487	LED-64/40W/2700K	1703 lm	40 W	80
	186-0404	LED-64/40W/3000K	1703 lm	40 W	80
	186-0405	LED-64/40W/4000K	1703 lm	40 W	80
[LB/IW]					
	186-0447	LED-64/40W/2700K	4202.5 lm	40 W	80
	186-0272	LED-64/40W/3000K	4202.5 lm	40 W	80
	186-0273	LED-64/40W/4000K	4202.5 lm	40 W	80
[LE]					
	186-0489	LED-64/40W/2700K	2227.4 lm	40 W	80
	186-0408	LED-64/40W/3000K	2227.4 lm	40 W	80
	186-0409	LED-64/40W/4000K	2227.4 lm	40 W	80
[LE/IW]					
	186-0448	LED-64/40W/2700K	4811.9 lm	40 W	80
	186-0275	LED-64/40W/3000K	4811.9 lm	40 W	80
	186-0276	LED-64/40W/4000K	4811.9 lm	40 W	80
[LEE]					
	186-0446	LED-64/40W/2700K	4280.8 lm	40 W	80
	186-0269	LED-64/40W/3000K	4280.8 lm	40 W	80
	186-0270	LED-64/40W/4000K	4280.8 lm	40 W	80
[LM]					
	186-0488	LED-64/40W/2700K	2137.6 lm	40 W	80
	186-0406	LED-64/40W/3000K	2137.6 lm	40 W	80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [LM/IW]	186-0407	LED-64/40W/4000K	2137.6 lm	40 W	80