

Description

IP67*, Classe I, IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS.
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP67
IK	IK08

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DALI
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	D

Informations complémentaires

Longueur x Largeur (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h


Options

Types photométriques Température de couleur Données en sortie de luminaire



3000K

40 W








4000K



2700K



Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	186-0449	LED-64/40W/2700K	4099.7 lm	40 W	80
	186-0278	LED-64/40W/3000K	4099.7 lm	40 W	80
	186-0279	LED-64/40W/4000K	4099.7 lm	40 W	80
[LA10]					
	186-0445	LED-64/40W/2700K	3831.5 lm	40 W	80
	186-0266	LED-64/40W/3000K	3831.5 lm	40 W	80
	186-0267	LED-64/40W/4000K	3831.5 lm	40 W	80
[LB]					
	186-0447	LED-64/40W/2700K	4202.5 lm	40 W	80
	186-0272	LED-64/40W/3000K	4202.5 lm	40 W	80
	186-0273	LED-64/40W/4000K	4202.5 lm	40 W	80
[LE]					
	186-0448	LED-64/40W/2700K	4811.9 lm	40 W	80
	186-0275	LED-64/40W/3000K	4811.9 lm	40 W	80
	186-0276	LED-64/40W/4000K	4811.9 lm	40 W	80
[LEE]					
	186-0446	LED-64/40W/2700K	4280.8 lm	40 W	80
	186-0269	LED-64/40W/3000K	4280.8 lm	40 W	80
	186-0270	LED-64/40W/4000K	4280.8 lm	40 W	80
[LM]					