

Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. PMMA-LED. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Types photométries Température de couleur Données en sortie de luminaire



[M]




3000K

24 W



[EES]



4000K



[B]







2700K



[EE]

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	146-0796	LED-12/24W/2700K	2522.3 lm	24 W	80
	146-0494	LED-12/24W/3000K	2709.2 lm	24 W	80
	146-0495	LED-12/24W/4000K	2896 lm	24 W	80
[B]					
	146-0951	LED-12/24W/2700K	2684.8 lm	24 W	80
	146-0951	LED-12/24W/2700K	2684.8 lm	24 W	80
	146-0497	LED-12/24W/3000K	2883.7 lm	24 W	80
	146-0497	LED-12/24W/3000K	2883.7 lm	24 W	80
	146-0498	LED-12/24W/4000K	3082.5 lm	24 W	80
[EE]					
	146-0971	LED-12/24W/2700K	2865.6 lm	24 W	80
	146-0971	LED-12/24W/2700K	2865.6 lm	24 W	80
	146-0402	LED-12/24W/3000K	3077.9 lm	24 W	80
	146-0402	LED-12/24W/3000K	3077.9 lm	24 W	80
	146-0403	LED-12/24W/4000K	3290.2 lm	24 W	80
[EES]					
	146-0922	LED-12/24W/2700K	2791.8 lm	24 W	80
	146-0922	LED-12/24W/2700K	2791.8 lm	24 W	80
	146-0399	LED-12/24W/3000K	2998.6 lm	24 W	80
	146-0399	LED-12/24W/3000K	2998.6 lm	24 W	80
	146-0399	LED-12/24W/3000K	2998.6 lm	24 W	80
	146-0400	LED-12/24W/4000K	3205.4 lm	24 W	80
[M]					
	146-0400	LED-12/24W/4000K	3205.4 lm	24 W	80