



Description

Projecteur LED à découpe (couteaux). Projection de forme quadrilatère précise.

IP66. Classe III. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement.



Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	RAL9004	RAL9007	RAL7016	RAL9016
	Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation
Joint	CCG® Joint silicone			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Efficacité énergétique	D-E

Informations complémentaires


Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Distribution de la lumière




Température de couleur



Données en sortie de luminaire

6 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [FP]	139-2752	LED-1/6W/2700K	394.6 lm	6 W	80
	139-2752	LED-1/6W/2700K	373.3 lm	6 W	80
	139-2753	LED-1/6W/3000K	394.6 lm	6 W	80
	139-2753	LED-1/6W/3000K	373.3 lm	6 W	80
	139-2754	LED-1/6W/4000K	424 lm	6 W	80
	139-2754	LED-1/6W/4000K	401.1 lm	6 W	80