



### Description

Projecteur changement de couleurs LED à GOBO.  
Projection d'image (GOBO en verre) ou de forme (GOBO métal).



IP66. Classe III. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS.

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.

Motif GOBO (verre ou métal) à commander séparément.

Diamètre extérieur Gobo : 37.5mm

Zone imprimable : 28mm

## Spécifications

### Description du matériel

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium                             |
| Lentille                       | Verre de sécurité                                      |
| Couleurs                       | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint                          | CCG® Joint silicone                                    |
| Visserie                       | PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware            |
| IP                             | IP66                                                   |
| IK                             | IK07                                                   |
| Protection contre la corrosion | 5CE                                                    |

### Description électrique

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver                  | DALI                |
| Efficacité énergétique  | D-E                 |

### Informations complémentaires

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Surface exposée au vent | 0.11 ft <sup>2</sup>   |
| Durée de vie            | Ta=25° L90B10 > 90000h |

Options

| Types photométries                                                                                     | Température de couleur                                                                  | Données en sortie de luminaire |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  [GP] Projecteur Gobo |  2700K | 6 W                            |
|                                                                                                        |  3000K |                                |
|                                                                                                        |  4000K |                                |

Configurations

| Types photométries                                                                                        | Code produit | Type de Lampes | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----|
| <br>[GP] Projecteur Gobo | 139-2749     | LED-1/6W/2700K | 286.9 lm     | 6 W               | 80  |
|                                                                                                           | 139-2749     | LED-1/6W/2700K | 167 lm       | 6 W               | 80  |
|                                                                                                           | 139-2750     | LED-1/6W/3000K | 286.9 lm     | 6 W               | 80  |
|                                                                                                           | 139-2750     | LED-1/6W/3000K | 167 lm       | 6 W               | 80  |
|                                                                                                           | 139-2751     | LED-1/6W/4000K | 308.3 lm     | 6 W               | 80  |
|                                                                                                           | 139-2751     | LED-1/6W/4000K | 179.5 lm     | 6 W               | 80  |