

### Description

Projecteur LED à SPOT. Projection de forme ronde précise.

IP66. Classe III. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS.

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.



## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	<b>RAL9004</b>	<b>RAL9007</b>	<b>RAL7016</b>	<b>RAL9016</b>
	Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			

### Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Efficacité énergétique	D-E

### Informations complémentaires


Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

## Options

Distribution de la lumière




Température de couleur



Données en sortie de luminaire

6 W

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [ZP]	139-2746	LED-1/6W/2700K	394.6 lm	6 W	80
	139-2746	LED-1/6W/2700K	373.3 lm	6 W	80
	139-2747	LED-1/6W/3000K	394.6 lm	6 W	80
	139-2747	LED-1/6W/3000K	373.3 lm	6 W	80
	139-2748	LED-1/6W/4000K	424 lm	6 W	80
	139-2748	LED-1/6W/4000K	401.1 lm	6 W	80