



Beschreibung

Projektor [FP] zur konturgenauen Ausleuchtung polygoner Flächen. Sphärisches und asphärisches, zweifaches Plankonvexlinsensystem aus Glas zur Erzeugung eines parallelen Lichtbündels.

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK05. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung als Variante erhältlich. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. Eingebaute LED Platine. CAD-optimierte Glas LED Linsen.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss								
Abdeckung	Sicherheitsglas								
Farben	<table><tr><td>RAL9004</td><td>RAL9007</td><td>RAL7016</td><td>RAL9016</td></tr><tr><td>Signalschwarz</td><td>Graualuminium</td><td>Anthrazitgrau</td><td>Verkehrsweiß</td></tr></table>	RAL9004	RAL9007	RAL7016	RAL9016	Signalschwarz	Graualuminium	Anthrazitgrau	Verkehrsweiß
RAL9004	RAL9007	RAL7016	RAL9016						
Signalschwarz	Graualuminium	Anthrazitgrau	Verkehrsweiß						
Dichtung	CCG® Silikondichtung								
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben								
Schutzart	IP66								
Schlagfestigkeit	IK05								

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10, only for ON/OFF)
Energieeffizienz	F (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h
-------------	------------------------


Auswahl

Lichtverteilung



[FP] symmetrisch Framing-Projector


Farbtemperaturen



Nominal Watt

18 W
26 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 <p>[FP] symmetrisch Framing-Projector</p>	139-2504	LED-1/18W/2700K	1190.3 lm	18 W	80
	139-2504	LED-1/18W/2700K	1286.6 lm	18 W	80
	139-2475	LED-1/18W/3000K	1231.4 lm	18 W	80
	139-2475	LED-1/18W/3000K	1330.9 lm	18 W	80
	139-2476	LED-1/18W/4000K	1298.1 lm	18 W	80
	139-2476	LED-1/18W/4000K	1403 lm	18 W	80
	139-2507	LED-1/26W/2700K	1636.7 lm	26 W	80
	139-2507	LED-1/26W/2700K	1769 lm	26 W	80
	139-2481	LED-1/26W/3000K	1690.6 lm	26 W	80
	139-2481	LED-1/26W/3000K	1827.3 lm	26 W	80
	139-2482	LED-1/26W/4000K	1780.3 lm	26 W	80
	139-2482	LED-1/26W/4000K	1924.3 lm	26 W	80